Sistem akhbar servo EDY

Panduan pemilihan Bahasa Melayu

Akhbar servo menyelaraskan daya, anjakan, kelajuan dan logik penghakiman untuk operasi tekan muat. Takrifkan tugas penekanan dan perkakas bersama data mesin.

HTROBOT

Berpangkalan di Tianjin, HTROBOT bekerjasama dengan pelanggan pada gerakan linear industri dan automasi berbilang paksi. Julat kami menghimpun modul linear, galas linier, skru bebola, penggerak dan pentas XYZ.

Kami menyokong perbincangan lukisan kejuruteraan dan aplikasi untuk menjelaskan dimensi, pemasangan dan susunan gerakan. Kongsi jarak gerak sasaran, beban, kelajuan dan persekitaran operasi, bersama sebarang lukisan sedia ada atau imej rujukan.

Nota pemilihan

- Tetapkan daya penekanan, kedudukan kerja, kelajuan hampiran, kelajuan penekanan, kelajuan pulangan, dan masa tahan bersama.
- Peralatan, sokongan benda kerja, pengawal, dan pengawal adalah sebahagian daripada cadangan mesin.
- Lembaran model menyenaraikan nilai katalog. Lengkung daya untuk satu konfigurasi memerlukan semakan aplikasi.

Julat model

Model	Tekanan maksimum	Jarak gerak	Kedudukan
EDY-C1	5000 N	500 mm	0.01 mm
EDY-C2	100000 N	500 mm	0.02 mm
EDY-F1	5000 N	500 mm	0.01 mm
EDY-F2	100000 N	500 mm	0.02 mm

HUBUNGI HTROBOT

E-mel: emmy@htrobot.com

Laman web: www.htrobot.com

EDY-C1

Mesin tekan servo

Produk

Akhbar servo untuk pemasangan terkawal daya dan anjakan.

Spesifikasi teknikal

Kelajuan menurun	**1-100 mm/s**
Tekanan maksimum	**5000 N**
Kuasa motor	**400W-1KW**
Lejang gerakan	**500 mm**
Ketepatan kedudukan	**0.01 mm**
Kelajuan penekanan	**0-50 mm/s**
Ketepatan tekanan	**0.5%**
Masa tahan tekanan	**0-300 s**
Kelajuan menaik	**1-150 mm/s**
Voltan bekalan	**220V**

Pemilihan

- Pastikan daya penekanan dalam tekanan maksimum yang dinyatakan.
- Tetapkan kelajuan turun, penekanan dan naik untuk lejang sebenar.
- Semak ketepatan kedudukan, ketepatan tekanan dan masa tahan berbanding proses.
- Sahkan kuasa motor dan voltan bekalan pada pemasangan.

HUBUNGI HTROBOT

E-mel: emmy@htrobot.com

Laman web: www.htrobot.com



Ilustrasi produk

EDY-C2

Mesin tekan servo

Produk

Akhbar servo untuk pemasangan terkawal daya dan anjakan.

Spesifikasi teknikal

Kelajuan menurun	**1-100 mm/s**
Tekanan maksimum	**100000 N**
Kuasa motor	**>=1.5KW**
Lejang gerakan	**500 mm**
Ketepatan kedudukan	**0.02 mm**
Kelajuan penekanan	**0-50 mm/s**
Ketepatan tekanan	**0.5%**
Masa tahan tekanan	**0-300 s**
Kelajuan menaik	**1-150 mm/s**
Voltan bekalan	**220V-380V**

Pemilihan

- Pastikan daya penekanan dalam tekanan maksimum yang dinyatakan.
- Tetapkan kelajuan turun, penekanan dan naik untuk lejang sebenar.
- Semak ketepatan kedudukan, ketepatan tekanan dan masa tahan berbanding proses.
- Sahkan kuasa motor dan voltan bekalan pada pemasangan.

HUBUNGI HTROBOT

E-mel: emmy@htrobot.com

Laman web: www.htrobot.com



Ilustrasi produk

EDY-F1

Mesin tekan servo

Produk

Akhbar servo untuk pemasangan terkawal daya dan anjakan.

Spesifikasi teknikal

Kelajuan menurun	**1-100 mm/s**
Tekanan maksimum	**5000 N**
Kuasa motor	**400W-1KW**
Lejang gerakan	**500 mm**
Ketepatan kedudukan	**0.01 mm**
Kelajuan penekanan	**0-50 mm/s**
Ketepatan tekanan	**0.5%**
Masa tahan tekanan	**0-300 s**
Kelajuan menaik	**1-150 mm/s**
Voltan bekalan	**220V**

Pemilihan

- Pastikan daya penekanan dalam tekanan maksimum yang dinyatakan.
- Tetapkan kelajuan turun, penekanan dan naik untuk lejang sebenar.
- Semak ketepatan kedudukan, ketepatan tekanan dan masa tahan berbanding proses.
- Sahkan kuasa motor dan voltan bekalan pada pemasangan.



Ilustrasi produk

HUBUNGI HTROBOT

E-mel: emmy@htrobot.com

Laman web: www.htrobot.com

EDY-F2

Mesin tekan servo

Produk

Akhbar servo untuk pemasangan terkawal daya dan anjakan.

Spesifikasi teknikal

Kelajuan menurun	**1-100 mm/s**
Tekanan maksimum	**100000 N**
Kuasa motor	**>=1.5KW**
Lejang gerakan	**500 mm**
Ketepatan kedudukan	**0.02 mm**
Kelajuan penekanan	**0-50 mm/s**
Ketepatan tekanan	**0.5%**
Masa tahan tekanan	**0-300 s**
Kelajuan menaik	**1-150 mm/s**
Voltan bekalan	**220V-380V**

Pemilihan

- Pastikan daya penekanan dalam tekanan maksimum yang dinyatakan.
- Tetapkan kelajuan turun, penekanan dan naik untuk lejang sebenar.
- Semak ketepatan kedudukan, ketepatan tekanan dan masa tahan berbanding proses.
- Sahkan kuasa motor dan voltan bekalan pada pemasangan.

HUBUNGI HTROBOT

E-mel: emmy@htrobot.com

Laman web: www.htrobot.com



Ilustrasi produk