ECA-LCF2-LZ - 圧力センサシリーズ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。



パラメータ	値
ケーブル	四心シールドケーブル
総合精度	±0.05%F.S,C2
øA	72 mm 定格荷重 0.1-1
øB	18 mm 定格荷重 0.1-1
øD	58.5 mm 定格荷重 0.1-1
E	5.5 mm 定格荷重 0.1-1
F	10 mm 定格荷重 0.1-1
H	24 mm 定格荷重 0.1-1
H1	24 mm 定格荷重 0.1-1
M	M12 mm 定格荷重 0.1-1
øA	105 mm 定格荷重 2-5
øB	29 mm 定格荷重 2-5
øD	88.9 mm 定格荷重 2-5
E	6.5 mm 定格荷重 2-5
F	11 mm 定格荷重 2-5
H	37 mm 定格荷重 2-5
H1	34 mm 定格荷重 2-5
M	M16*1.5 mm 定格荷重 2-5
øA	125 mm 定格荷重 7-25
øB	39 mm 定格荷重 7-25
øD	105 mm 定格荷重 7-25

ECA-LCF2-LZ - 圧力センサシリーズ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。



パラメータ	値
E	8..7 mm 定格荷重 7-25
F	14 mm 定格荷重 7-25
H	52 mm 定格荷重 7-25
H1	48 mm 定格荷重 7-25
M	M30*2 mm 定格荷重 7-25
øA	145 mm 定格荷重 30-50
øB	50 mm 定格荷重 30-50
øD	116.8 mm 定格荷重 30-50
E	11 mm 定格荷重 30-50
F	16.5 mm 定格荷重 30-50
H	58 mm 定格荷重 30-50
H1	54 mm 定格荷重 30-50
M	M40*1.5 mm 定格荷重 30-50
øA	205 mm 定格荷重 60-100
øB	85 mm 定格荷重 60-100
øD	162 mm 定格荷重 60-100
E	13 mm 定格荷重 60-100
F	20 mm 定格荷重 60-100

ECA-LCF2-LZ - 圧力センサシリーズ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。



パラメータ	値
H	83 mm 定格荷重 60-100
H1	78 mm 定格荷重 60-100
M	M60*2 mm 定格荷重 60-100
入力インピーダンス	700 ±10Ω
絶縁インピーダンス	≥5000MΩ(DC100V)
材質	合金鋼
出力インピーダンス	700 ±5Ω
定格荷重	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
安全過負荷	150%F.S
シール等級	IP66
感度	2.0 ±0.008 mV/V
温度補償範囲	-10-40° C
限界過負荷	200%F.S
ゼロ点出力	±1%F.S
温度範囲	-20-60° C
電圧	9-12V(DC)

HTROBOT へ連絡

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com