LM-FI08 - Familia de interruptores de proximidad inductivos

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT. Se aplica a LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02 y LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02 salvo que una fila nombre una variante más estrecha.



PARÁMETRO	VALOR
Corriente consumida	≤10mA
Corriente de fuga	≤5μA
Luz indicadora de alimentación	LED verde
Circuito de protección	Protección contra polaridad incorrecta del cable, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga/cortocircuito de salida
Grado de protección	IP67
Distancia de detección fiable	0-1.05mm
Repetibilidad	<5%
Caída de presión residual	≤1mA
Indicador luminoso de salida de señal	LED rojo
Distancia de detección estándar	0-1.5mm
Objeto de detección estándar	8*8*1(hierro)
Frecuencia de conmutación	800HZ
Corriente de salida de conmutación	200mA
Rango de temperatura	-20°~+70°C
Tipo	Tipo de salida PNP de tres hilos LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02
Tipo	Tipo de salida NPN de tres hilos LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02
Rango de tensión de uso	8-30V / DC

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**