ECA-LCF4D - Serie di sensori di pressione

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Cavo	Cavo schermato a quattro anime
Accuratezza complessiva	±0.1%F.S
ØA	58 mm Carico nominale 0.2
ØB	16 mm Carico nominale 0.2
ØD	45 mm Carico nominale 0.2
E	10.57 mm Carico nominale 0.2 / Carico nominale 0.5-1 / Carico nominale 2-10
F	6.5 mm Carico nominale 0.2 / Carico nominale 0.5-1 / Carico nominale 2-10
H	24 mm Carico nominale 0.2 / Carico nominale 0.5-1
H1	22.5 mm Carico nominale 0.2 / Carico nominale 0.5-1
M	M12*1.5 mm Carico nominale 0.2
ØA	78 mm Carico nominale 0.5-1
ØB	28 mm Carico nominale 0.5-1
ØD	62 mm Carico nominale 0.5-1
M	M20*1.5 mm Carico nominale 0.5-1
ØA	85 mm Carico nominale 2-10
ØB	38 mm Carico nominale 2-10
ØD	70 mm Carico nominale 2-10

ECA-LCF4D - Serie di sensori di pressione

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
H	30 mm Carico nominale 2-10
H1	24 mm Carico nominale 2-10
M	M30*1.5 mm Carico nominale 2-10
Impedenza di ingresso	380±30Ω
Impedenza di isolamento	≥5000MΩ(DC100V)
Materiale	Acciaio inossidabile
Impedenza di uscita	350±10Ω
Carico nominale	200KG, 500KG, 1000KG; 3T, 5T, 7.5T, 10T
Sovraccarico di sicurezza	150%F.S
Grado di tenuta	IP66
Sensibilità	2.0 ±0.05 mV/V
Intervallo di compensazione della temperatura	-10-40°C
Sovraccarico limite	200%F.S
Uscita del punto zero	±1%F.S
Intervallo di temperatura	-20-80°C
Tensione	10-15V(DC)

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**