ECA-CTB9 - ECA-CTB9 무게 트랜스미터

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
A/D 성능	24 bit, Delta Sigma 방식
추가 기능	TEDS 기능 추가 가능
아날로그 신호 출력	4-20mA; 0-5V; 0-10V; 분해능 1/3000(옵션)
특성	영점 추적, 크리프 추적, 조정 가능한 아날로그 양
통신 인터페이스	Rs232와 Rs485를 동시에 지원합니다. Modbus RTU 프로토콜 및 자유 프로토콜
표시 정밀도	1/100000.
여자 전압 출력	5V/DC, 100mA(센서 최대 6개, 350 Ω)
게인 드리프트	±5PPM/° C
입력 감도	0.4-6mv/v
최대 샘플링 주파수	Up to 4800Hz
무차원	0.01% F.S.
선택형 모델	- 표준 구성 - A1 - C1 - C2 - TS
상대 온도	온도: 35 ° C~85% 상대 습도 보관: 35-85% 상대 습도
비고 및 설명	- 릴레이 출력 둘. 4점 입력, 5점 트랜지스터 출력 - 아날로그 신호 출력 추가 - RS485 출력 추가 - RS232 출력 추가 - TES 무교정 기능 추가(센서에 이 기능 필요)
샘플링 및 출력 속도	10. 40, 80, 120, 400, 600, 12001600, 4800 times/sec
보관 온도	-25° C~+65° C
내전압	2000V AC50/60Hz에서 1분
사용 온도	-30° C~+60° C
사용 전압	12-30V/DC
영점 드리프트	〈0.02μV/° C

HTROBOT에 문의

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com