Modul linear bersepadu KTH12

MTH12 · Modul linear bersepadu

Baca kedudukan, beban dan kelajuan di bawah lead dan syarat pemasangan yang sama. Untuk gerakan menegak, sertakan keperluan pegangan dan brek dalam cadangan paksi.



MTH12 Ilustrasi produk

Nilai pemilihan

lead skru bebola (mm)	Kelajuan maksimum (mm/s)	Beban mendatar (kg)	Beban menegak (kg)	Tujahan terpenarafan (N)
5	250	110	33	1388
10	500	88	22	694
20	1000	40	10	347
32	1600	30	8	218

Spesifikasi disemak · motor 400 W

Parameter teknikal	Nilai
Lejang maksimum	1050 mm
Kuasa motor	400 W
Diameter skru bebola	16 mm
Output kuasa (syarat jadual)	400 W
Contoh pesanan (rujukan)	MTH12-L05-500-BC-F0-40-B-C4
Julur MP	606 N.m
Julur MR	606 N.m
Julur MY	1168 N.m
Kebolehulangan	±0.01 mm · Gred C
Kebolehulangan	±0.008 mm · Gred P
Kenaikan lejang	50 mm
Julat lejang	50-1250 mm

Lejang melebihi800mm memerlukan kelajuan lebih rendah;
Konflik sumber Main1250mm/ordering1050mm dikekalkan.
Lukisan pemasangan ada dalam atlas dimensi yang berasingan.
emmy@htrobot.com www.htrobot.com

Rujukan kejuruteraan

Nota aplikasi

Rujukan pemasangan motor: BC: luar; BL: kiri; BR: kanan; BM: bawah. Rujukan pesanan sumber sahaja.

Rujukan pesanan penderia: C4:suis fotoelektrik 672/674; E5:tidak dibekalkan. Tiada pemetaan luar/dalam atau arah pemasangan motor disimpulkan.

Rujukan kod ketepatan asal: Jadual utama C±0.01/P±0.008; kod pesanan L±0.01/P±0.008. Huruf kod asal dikekalkan, tidak digabung.

Konflik lejang sumber: Jadual utama dan ringkasan:50-1250mm; lajur pesanan:50-1050mm. Sahkan had 1050/1250 yang bercanggah untuk lejang di atas 1050; jangan ganti mana-mana sumber secara senyap.