ECA-LCF2-LZ - ซีรีส์เซนเซอร์ความดัน

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT



พารามิเตอร์	ค่า
สาย	สายชิลด์สี่แกน
ความแม่นยำโดยรวม	±0.05%F.S,C2
ØA	72 mm ภาระพิกัด 0.1-1
ØB	18 mm ภาระพิกัด 0.1-1
ØD	58.5 mm ภาระพิกัด 0.1-1
E	5.5 mm ภาระพิกัด 0.1-1
F	10 mm ภาระพิกัด 0.1-1
H	24 mm ภาระพิกัด 0.1-1
H1	24 mm ภาระพิกัด 0.1-1
M	M12 mm ภาระพิกัด 0.1-1
ØA	105 mm ภาระพิกัด 2-5
ØB	29 mm ภาระพิกัด 2-5
ØD	88.9 mm ภาระพิกัด 2-5
E	6.5 mm ภาระพิกัด 2-5
F	11 mm ภาระพิกัด 2-5
H	37 mm ภาระพิกัด 2-5
H1	34 mm ภาระพิกัด 2-5
M	M16*1.5 mm ภาระพิกัด 2-5
ØA	125 mm ภาระพิกัด 7-25

ECA-LCF2-LZ - ซีรีส์เซนเซอร์ความดัน

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT



พารามิเตอร์	ค่า
ØB	39 mm ภาระพิกัด 7-25
ØD	105 mm ภาระพิกัด 7-25
E	8..7 mm ภาระพิกัด 7-25
F	14 mm ภาระพิกัด 7-25
H	52 mm ภาระพิกัด 7-25
H1	48 mm ภาระพิกัด 7-25
M	M30*2 mm ภาระพิกัด 7-25
ØA	145 mm ภาระพิกัด 30-50
ØB	50 mm ภาระพิกัด 30-50
ØD	116.8 mm ภาระพิกัด 30-50
E	11 mm ภาระพิกัด 30-50
F	16.5 mm ภาระพิกัด 30-50
H	58 mm ภาระพิกัด 30-50
H1	54 mm ภาระพิกัด 30-50
M	M40*1.5 mm ภาระพิกัด 30-50
ØA	205 mm ภาระพิกัด 60-100
ØB	85 mm ภาระพิกัด 60-100
ØD	162 mm ภาระพิกัด 60-100

ECA-LCF2-LZ - ซีรีส์เซนเซอร์ความดัน

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT



พารามิเตอร์	ค่า
E	13 mm ภาระพิกัด 60-100
F	20 mm ภาระพิกัด 60-100
H	83 mm ภาระพิกัด 60-100
H1	78 mm ภาระพิกัด 60-100
M	M60*2 mm ภาระพิกัด 60-100
อิมพีแดนซ์ขาเข้า	700 ±10Ω
อิมพีแดนซ์ฉนวน	≥5000MΩ(DC100V)
วัสดุ	เหล็กผสม
อิมพีแดนซ์ขาออก	700 ±5Ω
ภาระพิกัด	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
ความสามารถในการรับโหลดเกินอย่างปลอดภัย	150%F.S
ระดับการซีล	IP66
ความไว	2.0 ±0.008 mV/V
ช่วงการชดเชยอุณหภูมิ	-10-40°C
การรับโหลดเกินขีดจำกัด	200%F.S
เอาต์พุตจุดศูนย์	±1%F.S
ช่วงอุณหภูมิ	-20-60°C
แรงดันไฟฟ้า	9-12V(DC)

ติดต่อ HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com