LYD-66D - عائلة المفتاح المغناطيسي



أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT. ينطبق على LYD-66N /LYD -66N-NC وLYD-66P /LYD -66P-NC وLYD-66D /LYD -66D-NC ما لم يسمّ صف متغيراً أضيق.

المعلمة	القيمة
تيار الاستهلاك	10mA@24V DC Max LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
تيار الاستهلاك	- LYD-66D /LYD -66D-NC
مقاومة الصدمات (ملاحظة 3)	50G
لون مصباح المؤشر	LED أحمر
شدة المجال المغناطيسي المستحث (ملاحظة 2)	بدء 40 Gauss أو إيقاف (NC) 40 Gauss
تيار التسرب	0.1mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
تيار التسرب	0.1mA(40uA)Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
أقصى تيار تبديل	200MA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
أقصى تيار تبديل	100MA Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
أقصى تردد للتبديل	1000Hz Max
سعة العقدة (ملاحظة 1)	6W Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
سعة العقدة (ملاحظة 1)	3W Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
نطاق درجة حرارة التشغيل	-10°~70°C

LYD-66D - عائلة المفتاح المغناطيسي



أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT. ينطبق على LYD-66N-NC /LYD -66N وLYD-66P-NC /LYD -66P وLYD-66D-NC /LYD -66D ما لم يسمّ صف متغيراً أضيق.

المعلمة	القيمة
نوع ملامس الخرج	نوع NPN بلا تلامس LYD-66N-NC /LYD -66N
نوع ملامس الخرج	نوع PNP بلا تلامس LYD-66P-NC /LYD -66P
نوع ملامس الخرج	نوع بلا تلامس LYD-66D-NC /LYD -66D
دائرة الحماية (ملاحظة 5)	3,4
درجة الحماية	IEC 60529 Ip67
هبوط الضغط المتبقي	0.5V@200mA Max. LYD-66N-NC /LYD -66N / LYD-66P-NC /LYD -66P
هبوط الضغط المتبقي	3.5V Max. LYD-66D-NC /LYD -66D
منطق المفتاح	إلكتروني بلا تلامس، مفتوح عادة أو مغلق عادة (NC)
نطاق جهد الاستخدام	5-30V DC
مقاومة الاهتزاز (ملاحظة 4)	9G
سلك	Ø2.6,3C,PVC LYD-66N-NC /LYD -66N / LYD-66P-NC /LYD -66P
سلك	Ø2.6,2C,PVC LYD-66D-NC /LYD -66D
نوع التوصيل الكهربائي	نوع ثلاثي الخطوط LYD-66N-NC /LYD -66N / LYD-66P-NC /LYD -66P
نوع التوصيل الكهربائي	نوع ثنائي الخطوط LYD-66D-NC /LYD -66D

اتصل بـ HTROBOT
emmy@htrobot.com
www.htrobot.com