HTML320 Meja kerja beban berat

TML320 · Meja kerja beban berat HTML

Guna baris dimensi dan gerakan untuk model tepat. Kekalkan syarat beban, kelajuan dan kedudukan bersama apabila membanding calon.



Ilustrasi siri TML

Spesifikasi disemak · motor 1000 W

Parameter teknikal	Nilai
Momen julur yang dibenarkan MP	810 Nm
Momen julur yang dibenarkan MR	520 Nm
Momen julur yang dibenarkan MY	810 Nm
Beban mendatar	250 kg
Beban mendatar	350 kg
Beban mendatar	150 kg
Beban menegak	200 kg
Beban menegak	180 kg
Beban menegak	100 kg
Kelajuan maksimum	1600
Kelajuan maksimum	250
Kelajuan maksimum	500
Kuasa motor	1000 W
Diameter luar skru	32 mm
Jarak gerakan	10-1200 mm
Contoh pesanan (rujukan)	TML320-L10-S200-BD-P750W-B
Kebolehulangan	±0.02/0.01 mm
Rujukan lead jadual utama	5/10/32 mm
Perbezaan kuasa sumber	

Unit dicetak hanya di mana sumber menyatakannya.

Lukisan pemasangan ada dalam atlas dimensi yang berasingan.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

Rujukan kejuruteraan

Had julur, mendatar

Lead/beban tercetak	A(mm)	B(mm)	C(mm)
lead50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
lead50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
lead50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
lead25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
lead25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
lead25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
lead10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
lead10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
lead10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
lead05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
lead05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Arah jarak A/B/C sepadan dengan rajah pemasangan asal, bukan 0°/45°/90° dan bukan kelajuan. Semua baris sumber termasuk baris sengkang dikekalkan.

Sumber jarak mencetak Lead50/Lead25 manakala jadual utama model ini menyenaraikan nilai lead lain; tiada pemetaan lead disimpulkan.

Had julur, dinding

Lead/beban tercetak	A(mm)	B(mm)	C(mm)
lead50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
lead50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
lead50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
lead25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
lead25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
lead25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
lead10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
lead10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
lead10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
lead05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
lead05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Arah jarak A/B/C sepadan dengan rajah pemasangan asal, bukan 0°/45°/90° dan bukan kelajuan. Semua baris sumber termasuk baris sengkang dikekalkan.

Sumber jarak mencetak Lead50/Lead25 manakala jadual utama model ini menyenaraikan nilai lead lain; tiada pemetaan lead disimpulkan.

Had julur, menegak

Lead/beban tercetak	A(mm)	B(mm)	C(mm)
lead50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
lead50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
lead50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm

Lead/beban tercetak	A(mm)	B(mm)	C(mm)
lead25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
lead25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
lead25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
lead10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
lead10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
lead10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
lead05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
lead05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Arah jarak A/B/C sepadan dengan rajah pemasangan asal, bukan 0°/45°/90° dan bukan kelajuan. Semua baris sumber termasuk baris sengkang dikekalkan.

Sumber jarak mencetak Lead50/Lead25 manakala jadual utama model ini menyenaraikan nilai lead lain; tiada pemetaan lead disimpulkan.

Nota aplikasi

Rujukan aplikasi: Sumber menyifatkan meja kerja keluli untuk peralatan am atau bilik bersih, termasuk CNC, alatan mesin dan peralatan pindah.

Rujukan pemasangan motor: BD:pemasangan terus; BL:luar,kiri; BR:luar,kanan; BM:luar,bawah.

Syarat operasi: Lejang melebihi600mm boleh menyebabkan resonans; kelajuan operasi maksimum memerlukan pengesahan jadual sumber. Tiada syarat motorRPM dicetak dalam jadual utama ini.

Rujukan julur dibenarkan: Tiga jadual orientasi ialah jarak julur dibenarkan dalam mm, bukan penarafan kelajuan. Baris rujukan Lead50/25 berbeza daripada senarai lead utama pada model yang jadual utamanya tidak mencetak lead itu.