ECA-CTB8 - ECA-CTB8 весоизмерительный преобразователь

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
1 вход сигнала взвешивания	0-39mv
Характеристики A/D	24 bit, метод Delta Sigma
Класс точности	0.012% F.S.
Выход аналогового сигнала	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Разрешение 1/3000 (опция)
Электрическая прочность	При 2000V AC50/60Hz в течение 1 минуты
Количество отображаемых разрядов	5 с половиной разрядов
Напряжение возбуждения	5V/DC
Дрейф усиления	±5PPM/°C
Максимальная частота дискретизации	1000HZ
Безразмерная величина	0.002% F.S.
Степень защиты	Ip65
Относительная температура	Температура: 35 °C~85% относительная влажность Хранение: 35-85% относительная влажность
Интерфейс Rs232	Интерфейс Rs232; поддерживает протокол Modbus RTU и свободный протокол
Интерфейс Rs485	Интерфейс Rs485; до 32 узлов параллельно; поддерживает протокол Modbus RTU и свободный протокол
Частота дискретизации и вывода	10. 40, 640, 1280 times/sec
Температура хранения	-25°C~+65°C
Коммутационный вход	3-точечный транзисторный выход, нагрузочная способность 24V/1A, 1 вход (опция)
Коммутационный выход	2-точечный релейный выход, резистивная нагрузка 250VAC/3A (опция)
Рабочая температура	-30°C~+60°C
Рабочее напряжение	12-30V/DC
Дрейф нуля	<0.02μV/°C
Интерфейс связи	RS232/485

КОНТАКТ HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com