ECA-FD02V - ຊຸດຕົວສົ່ງສັນຍານແຮງ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ແຮງດັນໃຊ້ງານ	12-30V/DC
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂາເຂົ້າ	0.4-6mv/v
ແຮງດັນກະຕຸ້ນ	5VDC, 100mA (ສູງສຸດ 6 ເຊັນເຊີ, 35 Ω)
ອັດຕາສຸມຕົວຢ່າງສູງສຸດ	Up to 1280Hz
ການເລື່ອນຂອງຈຸດສູນ	<0.02uV/°C
ການເລື່ອນຄ່າເກນ	±5PPM/°C
ບໍ່ມີມິຕິ	0.05%F.S
ຟັງກຊັນສື່ສານ	ເລືອກລະຫວ່າງ RS232 ແລະ Rs485; ໂປຣໂຕຄອນ Modbus RTU ແລະໂປຣໂຕຄອນອິດສະຫຼະ
ຄວາມແມ່ນການສະແດງ	1/10000
ສົມັດຖະນະ A/D	24 ບິດ, ວິທີ Delta Sigma
ອັດຕາການສຸ່ມຕົວຢ່າງ ແລະ ຜົນອອກ	10. 40, 640, 1280 times/sec
ອຸນຫະພູມເກັບຮັກສາ	-25°C~+65°C
ອຸນຫະພູມໃຊ້ງານ	-30°C~+60°C
ອຸນຫະພູມສາຍພົວພັນ	ຄວາມຊຸ່ມ: 35-85% RH; ການເກັບ: 35-85% RH
ແຮງດັນທົນໄດ້	ທີ່ 2000V AC50/60Hz ເປັນເວລາ 1 ນາທີ
ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ	ສາມາດເພີ່ມຟັງກຊັນ TEDS
ລັກສະນະ	ຕິດຕາມຈຸດສູນ, ຕິດຕາມຄຣີບ, ແລະປະລິມານອະນາລໍອກປັບໄດ້
ຜົນອອກແຮງດັນ V	0-10V / 0-5V

ຕິດຕໍ່ **HTROBOT**

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**