HTROBOT

HTMKK

دليل الاختيار بالعربية

مكوّنات الحركة الخطية والأتمتة متعددة المحاور، مع دعم عملي من Tianjin.

تعمل HTROBOT من Tianjin مع العملاء على الحركة الخطية الصناعية والأتمتة متعددة المحاور. يجمع نطاقنا الوحدات الخطية والأدلة والبراغي الكروية والمشغّلات ومنصات XYZ.

الطرازاتMKK50; MKK60; MKK86 :

نربط توريد المكوّنات بنقاشات التطبيق لتحديد المواقع والنقل والمعدات متعددة المحاور.

HTMKK · MKK50

MKK50 · HTMKK

اقرأ تحديد الموضع والحمل والسرعة تحت الخطوة وشروط التركيب نفسها. للحركة الرأسية، أدرج متطلبات الإمساك والفرملة في مقترح المحور.



إيضاح سلسلة MKK

المواصفات المراجعة

ينطبق على	القيمة	المعلمة
	50 mm	عرض الجسم
الخطوة 2 mm؛ درجة الدقة / الدرجة العامة؛ MKK5002	2136 / 1813 N	الحمل الديناميكي
الخطوة 6 mm؛ MKK5006	2050 / 1863 N	الحمل الديناميكي
الخطوة 2 mm؛ درجة الدقة / الدرجة العامة؛ MKK5002	2 mm	الخطوة
الخطوة 6 mm؛ MKK5006	6 mm	الخطوة
الخطوة 6 mm؛ MKK5006	116 / 545 Nm	العزم MP (A1/A2)
الخطوة 2 mm؛ درجة الدقة / الدرجة العامة؛ MKK5002	116 / 545 Nm	العزم MP (A1/A2)
الخطوة 2 mm؛ درجة الدقة / الدرجة العامة؛ MKK5002	116 / 545 Nm	العزم MR (A1/A2)
الخطوة 6 mm؛ MKK5006	116 / 545 Nm	العزم MR (A1/A2)
الخطوة 6 mm؛ MKK5006	116 / 545 Nm	العزم MR (A1/A2)

ينطبق على	القيمة	المعلمة
الخطوة 2 mm؛ درجة الدقة / الدرجة العامة؛ MKK5002	222 / 444 Nm	العزم MR (A1/A2)
الخطوة 2 mm؛ درجة الدقة / الدرجة العامة؛ MKK5002	8 mm	القطر الخارجي للبرغي
الخطوة 6 mm؛ MKK5006	8 mm	القطر الخارجي للبرغي
الخطوة 6 mm؛ MKK5006	8007 N	تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي للمنزلق A
الخطوة 2 mm؛ درجة الدقة / الدرجة العامة؛ MKK5002	8007 N	تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي للمنزلق A
الخطوة 2 mm؛ درجة الدقة / الدرجة العامة؛ MKK5002	3489 / 2910 N	الحمل الساكن
الخطوة 6 mm؛ MKK5006	2913 / 2619 N	الحمل الساكن
	31 kg	أقصى كتلة للحمولة
	220	أقصى شوط
	26	ارتفاع المقطع H
	9600 mm^4	عزم مساحة المقطع Ix
	134000 mm^4	عزم مساحة المقطع Iy

تُطبع الوحدة فقط حيث يذكرها المصدر.

HTMKK · MKK60

MKK60 · HTMKK

اقرأ تحديد الموضع والحمل والسرعة تحت الخطوة وشروط التركيب نفسها. للحركة الرأسية، أدرج متطلبات الإمساك والفرملة في مقترح المحور.



إيضاح سلسلة MKK

المواصفات المراجعة

ينطبق على	القيمة	المعلمة
	60 mm	عرض الجسم
الخطوة 5 mm؛ MKK6005	3744 / 3377 N	الحمل الديناميكي
الخطوة 10 mm؛ MKK6010	2410 / 2107 N	الحمل الديناميكي
الخطوة 10 mm؛ MKK6010	10 mm	الخطوة
الخطوة 5 mm؛ MKK6005	5 mm	الخطوة

المعلمة	القيمة	ينطبق على
العزم MP (A1/A2)	72 / 367 Nm	الخطوة 5 mm؛ MKK6005
العزم MR (A1/A2)	152 / 760 Nm	الخطوة 5 mm؛ MKK6005
العزم MR (A1/A2)	419 / 838 Nm	الخطوة 5 mm؛ MKK6005
العزم MR (S1/S2)	241 / 482 Nm	الخطوة 5 mm؛ MKK6005
القطر الخارجي للبرغي	12 mm	الخطوة 10 mm؛ MKK6010
القطر الخارجي للبرغي	12 mm	الخطوة 5 mm؛ MKK6005
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي للمنزلق A	13230 N	الخطوة 5 mm؛ MKK6005
تصنيف الحمل الساكن للمنزلق A	21462 N	الخطوة 5 mm؛ MKK6005
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي للمنزلق S	7173 N	الخطوة 5 mm؛ MKK6005
تصنيف الحمل الساكن للمنزلق S	11574 N	الخطوة 5 mm؛ MKK6005
الحمل الساكن	6243 / 5625 N	الخطوة 5 mm؛ MKK6005
الحمل الساكن	3743 / 3234 N	الخطوة 10 mm؛ MKK6010
أقصى كتلة للحمولة	42 kg	
أقصى شوط	500	
مثال الطلب (مرجع)	MKK60 10 P E-400 E A2 E-F0 C S0 M	
ارتفاع المقطع H	33	
عزم مساحة المقطع Ix	20560 mm^4	
عزم مساحة المقطع Iy	280200 mm^4	

تُطبع الوحدة فقط حيث يذكرها المصدر.

HTMKK · MKK86

MKK86 · HTMKK

اقرأ تحديد الموضع والحمل والسرعة تحت الخطوة وشروط التركيب نفسها. للحركة الرأسية، أدرج متطلبات الإمساك والفرملة في مقترح المحور.



إيضاح سلسلة MKK

المواصفات المراجعة

المعلمة	القيمة	ينطبق على
عرض الجسم	86 mm	
الحمل الديناميكي	7144 / 6429 N	الخطوة 10 mm؛ MKK8610

المعلمة	القيمة	ينطبق على
الحمل الديناميكي	4645 / 4175 N	الخطوة 20 mm؛ MKK8620
الخطوة	10 mm	الخطوة 10 mm؛ MKK8610
الخطوة	20 mm	الخطوة 20 mm؛ MKK8620
العزم MP (A1/A2)	228 / 1309 Nm	الخطوة 10 mm؛ MKK8610
العزم MR (A1/A2)	622 / 3050 Nm	الخطوة 10 mm؛ MKK8610
العزم MR (A1/A2)	1507 / 3014 Nm	الخطوة 10 mm؛ MKK8610
العزم MR (S1/S2)	847 / 1694 Nm	الخطوة 10 mm؛ MKK8610
القطر الخارجي للبرغي	16 mm	الخطوة 20 mm؛ MKK8620
القطر الخارجي للبرغي	16 mm	الخطوة 10 mm؛ MKK8610
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي للمنزلق A	31458 N	الخطوة 10 mm؛ MKK8610
تصنيف الحمل الساكن للمنزلق A	50764 N	الخطوة 10 mm؛ MKK8610
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي للمنزلق S	21051 N	الخطوة 10 mm؛ MKK8610
تصنيف الحمل الساكن للمنزلق S	29475 N	الخطوة 10 mm؛ MKK8610
الحمل الساكن	7655 / 6889 N	الخطوة 20 mm؛ MKK8620
الحمل الساكن	12642 / 11387 N	الخطوة 10 mm؛ MKK8610
أقصى كتلة للحمولة	95 kg	
شوط النظرة العامة		
ارتفاع المقطع H	46	
عزم مساحة المقطع Ix	74450 mm^4	
عزم مساحة المقطع Iy	1134000 mm^4	

التواصل

ابدأ بمنتج أو تطبيق. استخدم مسودة الاستفسار لجمع ما تفكر فيه، أو اتصل بنا مباشرة بمتطلباتك.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin، الصين