MC10

โมดูลเส้นตรงแบบปิดสำหรับห้องคลีน HTMC10

ซีรีส์ MC



เปิดหน้าผลิตภัณฑ์

สมรรถนะตามลีดบอลสกรู

เงื่อนไขตาราง: **200 W** กำลังออก | **3,000 rpm**

ลีดบอลสกรู (mm)	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงขับพีกัด (N)
5	250	90	30	625
10	500	60	15	312
16	800	38	11	200

สำหรับช่วงชักเกิน 650 mm ให้ลดความเร็ว

รายละเอียดทางเทคนิค

เกรดทำซ้ำ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ช่วงระยะชัก
100-1050 mm

ข้อมูลจำเพาะบอลสกรู / เส้นผ่านศูนย์กลาง
16 mm

ไกด์เส้นตรง
12 x 8, 2 pcs

ระยะยื่น MP
145 Nm

ระยะยื่น MR
118 Nm

ระยะยื่น MY
145 Nm

ช่วงเพิ่มของช่วงชัก
50 mm