MF22

Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом HTMF22

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 3,000 rpm

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

Снижайте скорость, когда ход превышает 900 mm.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Мощность двигателя
1000 W

Максимальный ход
2000 mm

Минимальный ход
100 mm

Интервал хода
50 mm

ТАБЛИЦА КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ

MF22 | Ход, полная длина и масса

Условие: положение двигателя B (снизу)

Ход S (mm)	Габаритная длина L (mm)	Каталожная масса (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5

Полная длина L = S + 450 mm.