Tavola lineare MDC di tipo europeo a cinghia dentata, adatta ad ambienti privi di polvere · HTMDC8

MDC8 · Tavola lineare MDC di tipo europeo a cinghia dentata, adatta ad ambienti privi di polvere

Controllare il disegno del modello per le interfacce lato azionamento e carrello. Includere la tensione della cinghia, l'accesso di manutenzione e il requisito di posizionamento nella revisione dell'asse.



MDC8 Illustrazione prodotto

Specifiche esaminate

Parametro	Valore
Larghezza della cinghia sincrona	30 mm
Carico orizzontale	4 kg
Carico orizzontale	12 kg
Carico orizzontale	35 kg
Carico orizzontale	60 kg
Passo	125 mm
Velocità massima	2083 mm/s
Velocità massima	1250 mm/s
Velocità massima	781 mm/s
Velocità massima	625 mm/s
Potenza del motore	400 W
Ripetibilità	±0.05 mm
Intervallo di corsa	50 mm
Distanza di spostamento	100-3500 mm
Carico verticale	4 kg
Carico verticale	12 kg
Carico verticale	18 kg
Carico verticale	18 kg

I disegni di installazione sono nell'atlante dimensionale separato.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com