ซีรีส์โมดูล KK HTKK100

TKK100 · ซีรีส์โมดูล TKK

ใช้แถวขนาดและการเคลื่อนที่สำหรับรุ่นที่แท้ เมื่อเปรียบเทียบตัวเลือกให้คงเงื่อนไขภาระ ความเร็ว และการกำหนดตำแหน่งไว้ด้วยกัน



ภาพซีรีส์ TKK

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า	ใช้กับ
แรงบิดเริ่มต้น	17 / 20 / 23 / 25 / 15 N-cm	
ความยาวราง	980 / 1080 / 1180 / 1280 / 1380 mm	
ความเร็วสูงสุด	750 mm/s	รหัสลีด 20; เกรดความแม่นยำ
ความเร็วสูงสุด	510 mm/s	รหัสลีด 20; เกรดความแม่นยำ
ความเร็วสูงสุด	750 mm/s	รหัสลีด 20; เกรดมาตรฐาน
ความเร็วสูงสุด	530 mm/s	รหัสลีด 20; เกรดมาตรฐาน
ความเร็วสูงสุด	630 mm/s	รหัสลีด 20; เกรดมาตรฐาน
ความเร็วสูงสุด	440 mm/s	รหัสลีด 20; เกรดความแม่นยำ

รูปติดตั้งอยู่ในชุดรูปขนาดแยก

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ข้อมูลอ้างอิงทางวิศวกรรม

ความเร็ว-สูงสุด

ลีด(mm)	ความยาวราง L2(mm)	ความละเอียด P	ทั่วไป C
20	980	1120 mm/s	800 mm/s
20	1080	980 mm/s	800 mm/s
20	1180	750 mm/s	750 mm/s
20	1280	510 mm/s	630 mm/s
20	1380	440 mm/s	530 mm/s

ความยาวราง L2 ต่างจากช่วงชักเดินทาง ค่าเหล่านี้ยังเป็นข้อมูลอ้างอิงแหล่ง

ชั้นความแม่นยำ

ความยาวราง(mm)	เกรด P/C	ลักษณะตำแหน่ง (ตามที่พิมพ์)	ความแม่นยำตำแหน่ง (ตามที่พิมพ์)	ความขนานของช่วงเคลื่อนที่ (ตามที่พิมพ์)	แรงบิดเริ่มต้น
980/1080	P	±0.005	0.035	0.025	17 N-cm
980/1080	C	±0.01	-	-	12 N-cm
1180	P	±0.005	0.040	0.03	20 N-cm
1180	C	±0.01	-	-	12 N-cm
1280	P	±0.005	0.045	0.035	23 N-cm
1280	C	±0.01	-	-	15 N-cm
1380	P	±0.005	005	0.04	25 N-cm
1380	C	±0.01	-	-	15 N-cm

คงค่าและตัวอักษรเกรดไว้

ที่ rail1380 ช่องความแม่นยำตำแหน่งของแหล่งอ่านเป็น 005 ค่าทศนิยมที่ตั้งใจต้องยืนยัน

พิกัดบอลสกรู, TKK10020

พารามิเตอร์	ค่าแหล่งปัจจุบัน
เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ(ตามที่พิมพ์)	20
ลีด	20 mm
พิกัดไดนามิกบอลสกรู (คู่ตามที่พิมพ์)	7046 / 4782 N
พิกัดสถิตบอลสกรู (คู่ตามที่พิมพ์)	12544 / 9163 N

ตัวเลขพิกัดสกรูเป็นคู่คงลำดับที่พิมพ์ ไม่ได้ระบุความสอดคล้องเกรด

พิกัดไกด์, TKK10020

ชนิดสไลด์	พิกัดไดนามิก	พิกัดสถิต
A	39200 N	63406 N
S	- N	- N

โมเมนต์สถิตที่อนุญาต, TKK10020

สไลด์	พิทช์ MP	ยอ MY	โรล MR
A1	960 N-m	960 N-m	2205 N-m

สไลด์	พิทช์ MP	ยอ MY	โรล MR
A2	4763 N-m	4763 N-m	4410 N-m
S1	- N-m	- N-m	- N-m
S2	- N-m	- N-m	- N-m

หมายเหตุการใช้งาน

ข้อมูลอ้างอิงการใช้งาน: คำอธิบายตระกูลแหล่งรวมบอลสกรูกับไกด์รูป U สำหรับเคลื่อนที่เส้นตรงกะทัดรัด ระบุอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ การแพทย์ ยานยนต์ และออโตเมชัน

ข้อมูลอ้างอิงการติดตั้ง: อุปกรณ์เสริมทางเลือกแหล่ง:ฝาอะลูมิเนียม,เบลโลว์,หน้าแปลนอะแดปเตอร์มอเตอร์ และสวิตช์ลิมิต การเข้ากันของมอเตอร์/หน้าแปลนที่เลือกต้องมีขนาดแหล่งของมันเอง

ข้อมูลอ้างอิงการสั่งเซ็นเซอร์: S0:รางลิมิตเท่านั้น; S1:Omron SX671; S2:Omron SX674; S3:SUNXGL-12F; S4:SUNXGL-N12F-PX10; ไม่มีเครื่องหมาย:ไม่มีสวิตช์.

ข้อมูลอ้างอิงการสั่ง: ขนาดแหล่ง60/86/100; TKK100 ลีด20mm; รายการรางสั่ง980/1080/1180/1280/1380mm. P:ความแม่นยำ/C:ทั่วไป; A:สไลด์มาตรฐาน/S:เบา; จำนวนสไลด์1/2.