أنظمة مكبس السيرفو EDY

مكابس السيرفو تنسّق القوة والإزاحة والسرعة ومنطق الحكم لعمليات الكبس. حدّد مهمة الكبس والعدة مع بيانات الآلة.

HTROBOT

تعمل HTROBOT من Tianjin مع العملاء على الحركة الخطية الصناعية والأتمتة متعددة المحاور. يجمع نطاقنا الوحدات الخطية والأدلة والبراغي الكروية والمشغّلات ومنصات XYZ. ندعم نقاشات الرسوم الهندسية والتطبيق لتوضيح الأبعاد والتركيب وترتيب الحركة. شارك الانتقال المستهدف والحمل والسرعة وبيئة التشغيل، مع أي رسوم أو صور مرجعية قائمة.

ملاحظات الاختيار

- اضبط قوة الكبس وموضع العمل وسرعة الاقتراب وسرعة الكبس وسرعة العودة وزمن الحفاظ معاً.
- الأدوات ودعم المشغولة والحماية والمتحكم جزء من مقترح الآلة.
- ورقة الطراز تسرد قيم الكتالوج. منحنى القوة لتكوين واحد يحتاج مراجعة تطبيق.

نطاق الطراز

الطراز	الضغط الأقصى	المسار	تحديد الموضع
EDY-C1	5000 N	500 mm	0.01 mm
EDY-C2	100000 N	500 mm	0.02 mm
EDY-F1	5000 N	500 mm	0.01 mm
EDY-F2	100000 N	500 mm	0.02 mm

اتصل بـ HTROBOT

البريد: emmy@htrobot.com
الموقع: www.htrobot.com

EDY-C1

مكابس مؤازرة

المنتج

مكبس سيرفو للتجميع بتحكم في القوة والإزاحة.

المواصفات الفنية

سرعة الهبوط	**1-100 mm/s**
الضغط الأقصى	**5000 N**
قدرة المحرك	**400W-1KW**
شوط الحركة	**500 mm**
دقة تحديد الموضع	**0.01 mm**
سرعة الكبس	**0-50 mm/s**
دقة الضغط	**0.5%**
زمن الحفاظ على الضغط	**0-300 s**
سرعة الصعود	**1-150 mm/s**
جهد التغذية	**220V**

الاختيار

- أبق قوة الكبس ضمن الضغط الأقصى المذكور.
- اضبط سرعات الهبوط والكبس والصعود للشوط الحقيقي.
- تحقق من دقة الموضع ودقة الضغط وزمن الحفاظ مقابل العملية.
- أكد قدرة المحرك وجهد التغذية عند التركيب.



إيضاح المنتج

اتصل بـ HTROBOT

البريد: emmy@htrobot.com
الموقع: www.htrobot.com

EDY-C2

مكابس مؤازرة

المنتج

مكبس سيرفو للتجميع بتحكم في القوة والإزاحة.

المواصفات الفنية

سرعة الهبوط	**1-100 mm/s**
الضغط الأقصى	**100000 N**
قدرة المحرك	**>=1.5KW**
شوط الحركة	**500 mm**
دقة تحديد الموضع	**0.02 mm**
سرعة الكبس	**0-50 mm/s**
دقة الضغط	**0.5%**
زمن الحفاظ على الضغط	**0-300 s**
سرعة الصعود	**1-150 mm/s**
جهد التغذية	**220V-380V**

الاختيار

- أبق قوة الكبس ضمن الضغط الأقصى المذكور.
- اضبط سرعات الهبوط والكبس والصعود للشوط الحقيقي.
- تحقق من دقة الموضع ودقة الضغط وزمن الحفاظ مقابل العملية.
- أكد قدرة المحرك وجهد التغذية عند التركيب.

اتصل بـ HTROBOT

البريد: emmy@htrobot.com
الموقع: www.htrobot.com



إيضاح المنتج

EDY-F1

مكابس مؤازرة

المنتج

مكبس سيرفو للتجميع بتحكم في القوة والإزاحة.

المواصفات الفنية

سرعة الهبوط	**1-100 mm/s**
الضغط الأقصى	**5000 N**
قدرة المحرك	**400W-1KW**
شوط الحركة	**500 mm**
دقة تحديد الموضع	**0.01 mm**
سرعة الكبس	**0-50 mm/s**
دقة الضغط	**0.5%**
زمن الحفاظ على الضغط	**0-300 s**
سرعة الصعود	**1-150 mm/s**
جهد التغذية	**220V**

الاختيار

- أبق قوة الكبس ضمن الضغط الأقصى المذكور.
- اضبط سرعات الهبوط والكبس والصعود للشوط الحقيقي.
- تحقق من دقة الموضع ودقة الضغط وزمن الحفاظ مقابل العملية.
- أكد قدرة المحرك وجهد التغذية عند التركيب.



إيضاح المنتج

اتصل بـ HTROBOT

البريد: emmy@htrobot.com
الموقع: www.htrobot.com

EDY-F2

مكابس مؤازرة

المنتج

مكبس سيرفو للتجميع بتحكم في القوة والإزاحة.



إيضاح المنتج

المواصفات الفنية

سرعة الهبوط	**1-100 mm/s**
الضغط الأقصى	**100000 N**
قدرة المحرك	**>=1.5KW**
شوط الحركة	**500 mm**
دقة تحديد الموضع	**0.02 mm**
سرعة الكبس	**0-50 mm/s**
دقة الضغط	**0.5%**
زمن الحفاظ على الضغط	**0-300 s**
سرعة الصعود	**1-150 mm/s**
جهد التغذية	**220V-380V**

الاختيار

- أبق قوة الكبس ضمن الضغط الأقصى المذكور.
- اضبط سرعات الهبوط والكبس والصعود للشوط الحقيقي.
- تحقق من دقة الموضع ودقة الضغط وزمن الحفاظ مقابل العملية.
- أكد قدرة المحرك وجهد التغذية عند التركيب.

اتصل بـ HTROBOT

البريد: emmy@htrobot.com
الموقع: www.htrobot.com