AL-39 - AL ສະວິດແມ່ເຫຼັກ

ຢືນຢັນຕົວແປຫີ່ແຫ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ກະແສທີ່ໃຊ້	40μA Max.@24V AL-39DF
ກະແສທີ່ໃຊ້	7.5mA Max.@24V AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ໄຟສະແດງ	LED ສີແດງ AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
ໄຟສະແດງ	LED ສີຂຽວ AL-39P/AL-39PB
ກະແສຮົ່ວ	90μA Max.@28V AL-39DF
ກະແສຮົ່ວ	0.01 mA Max AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ຕັກກະ	ອິເລັກໂທຣນິກ; ປະເພດເປີດປົກກະຕິ AL-39DF
ຕັກກະ	ອິເລັກໂທຣນິກ; ເປີດປົກກະຕິ/ປິດປົກກະຕິ AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ຄວາມສາມາດຮັບກຳລັງຂອງໜ້າສຳຜັດ ສູງສຸດ	1.4W AL-39DF
ຄວາມສາມາດຮັບກຳລັງຂອງໜ້າສຳຜັດ ສູງສຸດ	6W AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ວົງຈອນປ້ອງກັນ	ການປ້ອງກັນດູດກະແສກະທັນຫັນ AL-39DF
ວົງຈອນປ້ອງກັນ	ປ້ອງກັນຄວາມຄຽງກຳລັງກົບ, ປ້ອງກັນດູດກະແສກະທັນຫັນ AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ການຕົກຄວາມດັນຄ້ຽງ	2.65V Max.@50mA DC AL-39DF
ການຕົກຄວາມດັນຄ້ຽງ	0.5V Max.@200mA DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

AL-39 - AL ສະວິດແມ່ເຫຼັກ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ຄວາມອ່ອນໄຫວ	40-800 Gaussian AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
ຄວາມອ່ອນໄຫວ	25-800 Gaussian AL-39P/AL-39PB
ຄວາມຖີ່ການສະວິດ	1000Hz AL-39DF
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ	-10°~70°C AL-39DF / AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ປະເພດ	ປະເພດບໍ່ຕິດຕໍ່ສອງສາຍ AL-39DF
ປະເພດ	ປະເພດ PNP ບໍ່ຕິດຕໍ່ສາມສາຍ AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ກະແສສະວິດໃຊ້	1-50mA AL-39DF
ກະແສສະວິດໃຊ້	0-200mA AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ຊ່ວງແຮງດັນໃຊ້	10-28V / DC AL-39DF
ຊ່ວງແຮງດັນໃຊ້	5-30V / DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

ຕິດຕໍ່ HTROBOT
emmy@htrobot.com
www.htrobot.com