Pentas rak-dan-pinion CL170

CL170 · Siri pentas rak-dan-pinion CL

Gear dan rak tersedia dalam spesifikasi dan pilihan kualiti berbeza untuk menepati keperluan anda.



CL170 Ilustrasi produk

Nilai pemilihan

Nisbah pengurangan	Kelajuan maksimum (mm/s)	Beban mendatar (kg)	Beban menegak (kg)	Tujahan terpenarafan (N)
20:1	415	105	40	945
10:1	830	75	30	480
7:1	1185	65	15	240
5:1	1660	60	10	200

Spesifikasi disemak · motor 750 W

Parameter teknikal	Nilai
lead gear	166 mm
Kuasa motor	750 W
Tork terkadar	1.32 Nm
Selang lejang	100 mm
Jarak gerakan	100-4000 mm
Lebar badan	170 mm
Contoh pesanan (rujukan)	CL170-L166-S4000-I5-P750W-B
Julur MP	1034 N.m
Julur MR	908 N.m
Julur MY	1032 N.m
Kebolehulangan	Nilai perlu disahkan

Lukisan pemasangan ada dalam atlas dimensi yang berasingan.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

Rujukan kejuruteraan

Had julur, dinding

Syarat nisbah/beban tercetak	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
nisbah 5:1 · 25kg	979 mm	460 mm	431 mm
nisbah 5:1 · 45kg	682 mm	312 mm	300 mm
nisbah 5:1 · 65kg	566 mm	203 mm	171 mm
nisbah 6:1 · 30kg	1095 mm	660 mm	550 mm
nisbah 6:1 · 50kg	730 mm	335 mm	325 mm
nisbah 6:1 · 75kg	580 mm	215 mm	195 mm
nisbah 10:1 · 50kg	1212 mm	478 mm	369 mm
nisbah 10:1 · 65kg	1130 mm	384 mm	335 mm
nisbah 10:1 · 80kg	973 mm	263 mm	220 mm
nisbah 20:1 · 70kg	911 mm	400 mm	365 mm
nisbah 20:1 · 90kg	622 mm	249 mm	197 mm
nisbah 20:1 · 110kg	464 mm	176 mm	110 mm

Rujukan jarak asal(mm); tiada kelajuan ganti, konfigurasi boleh jual atau penarafan operasi sudut disimpulkan. Sel kosong bukan sifar.

Nota aplikasi

Rujukan pemasangan motor: BD: kedudukan motor terus; BL: motor luar kiri; BR: motor luar kanan; BM: motor luar bawah. Ini rujukan pesanan/pemasangan sumber, bukan konfigurasi tersenarai.

Syarat operasi: Lejang melebihi600mm boleh menyebabkan resonans. jadual julur dicetak dalam mm, bukan mm/s.

Rujukan julur dibenarkan: Tajuk 0°/45°/90° ialah rujukan julur/penggunaan, bukan arah pemasangan motor atau penarafan kelajuan ganti.