Modul linear bersepadu KTH5

MTH5 · Modul linear bersepadu

Baca kedudukan, beban dan kelajuan di bawah lead dan syarat pemasangan yang sama. Untuk gerakan menegak, sertakan keperluan pegangan dan brek dalam cadangan paksi.



MTH5 Ilustrasi produk

Nilai pemilihan

lead skru bebola (mm)	Kelajuan maksimum (mm/s)	Beban mendatar (kg)	Beban menegak (kg)	Tujahan terpenarafan (N)
5	250	30	10	341
10	500	15	5	170
20	1000	10	2.5	85

Spesifikasi disemak · motor 100 W

Parameter teknikal	Nilai
Spesifikasi skru bebola	12 mm
Kelajuan maksimum	1000 mm/s
Lejang maksimum	800 mm
Kuasa motor	100 W
Diameter skru bebola	12 mm
Output kuasa (syarat jadual)	100 W
Contoh pesanan (rujukan)	MTH5-L05-500-BC-F0-10-B-C4
Julur MP	105 N.m
Julur MR	150 N.m
Julur MY	105 N.m
Kebolehulangan	±0.01 mm · Gred C
Kebolehulangan	±0.008 mm · Gred P
Kenaikan lejang	50 mm
Julat lejang	50-800 mm

Lejang melebihi600mm memerlukan kelajuan lebih rendah;

Lukisan pemasangan ada dalam atlas dimensi yang berasingan.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

Rujukan kejuruteraan

Nota aplikasi

Rujukan pemasangan motor: BC: luar; BL: kiri; BR: kanan; BM: bawah. Rujukan pesanan sumber sahaja.

Rujukan pesanan penderia: C4:suis fotoelektrik 672/674; E5:tidak dibekalkan. Tiada pemetaan luar/dalam atau arah pemasangan motor disimpulkan.

Rujukan kod ketepatan asal: Jadual utama C±0.01/P±0.008; kod pesanan L±0.01/P±0.008. Huruf kod asal dikekalkan, tidak digabung.