โมดูลเส้นตรงแบบรวม KTH12

MTH12 · โมดูลเส้นตรงแบบรวม

อ่านการกำหนดตำแหน่ง ภาระ และความเร็วภายใต้ลีดและเงื่อนไขติดตั้งเดียวกัน สำหรับการเคลื่อนแนวตั้ง ให้ใส่ข้อกำหนดการยึดและเบรกในข้อเสนอแกน



MTH12 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

ลีดบอลสกรู (mm)	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงผลักพิกัด (N)
5	250	110	33	1388
10	500	88	22	694
20	1000	40	10	347
32	1600	30	8	218

สเปกที่ตรวจ · มอเตอร์ 400 W

พารามิเตอร์	ค่า
ระยะชักสูงสุด	1050 mm
กำลังมอเตอร์	400 W
เส้นผ่านศูนย์กลางบอลสกรู	16 mm
กำลังขาออก (เงื่อนไขตาราง)	400 W
ตัวอย่างการสั่ง (อ้างอิง)	MTH12-L05-500-BC-F0-40-B-C4
ระยะยื่น MP	606 N.m
ระยะยื่น MR	606 N.m
ระยะยื่น MY	1168 N.m
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.01 mm · เกรด C
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.008 mm · เกรด P
ช่วงเพิ่มของช่วงชัก	50 mm
ช่วงระยะชัก	50-1250 mm

ข้อมูลอ้างอิงทางวิศวกรรม

ช่วงชักเกิน800mm ต้องลดความเร็ว;

คงความขัดแย้งแหล่ง Main1250mm/ordering1050mm ไว้

รูปติดตั้งอยู่ในชุดรูปขนาดแยก

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

หมายเหตุการใช้งาน

ข้อมูลอ้างอิงการติดตั้งมอเตอร์: BC: นอก; BL: ซ้าย; BR: ขวา; BM: ล่าง อ้างอิงการสั่งจากแหล่งเท่านั้น

ข้อมูลอ้างอิงการสั่งเซ็นเซอร์: C4:สวิตช์โฟโตอิเล็กทริก 672/674; E5:ไม่จัดให้ ไม่สรุปการจับคู่นอก/ใน หรือทิศติดตั้งมอเตอร์

ข้อมูลอ้างอิงรหัสความแม่นยำต้นฉบับ: ตารางหลัก C±0.01/P±0.008; รหัสสั่ง L±0.01/P±0.008 ตัวอักษรรหัสต้นฉบับคงไว้ ไม่รวมกัน

ความขัดแย้งช่วงชักแหล่ง: ตารางหลักและภาพรวม:50-1250mm; คอลัมน์สั่ง:50-1050mm ยืนยันขีดจำกัด 1050/1250 ที่ขัดกันสำหรับช่วงชักเกิน 1050 อย่าแทนแหล่งใดอย่างเงียบ