ຊຸດເວທີເສັ້ນຊື່ແຂ້ວລານ HTMS17

MS17 · ຊຸດເວທີເສັ້ນຊື່ແຂ້ວລານ

ກວດໂມເມັນຍື່ນອອກ ແລະຕຳແໜ່ງການໂຫຼດກັບຂະໜາດລຸ້ນ. ຮູບແບບລາງ ແລະຂັບຕ້ອງກົງກັບເສັ້ນທາງທີ່ຕ້ອງການ ແລະໂຄງຮັບ.



MS17 ຮູບຜະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກຳນົດ (N)
4	2000	52	20	396
5	1666	75	30	566
8	1041	105	40	792
10	833	130	50	1133

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	5500 mm
ລິດເກຍ	166 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	750 W
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.1 mm
ໄລຍະຊັກຕ່ຳສຸດ	100 mm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm

ແຜນຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນປຶ້ມຂະໜາດແຍກ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com