Modul linear bersepadu KTH8

MTH8 · Modul linear bersepadu

Baca kedudukan, beban dan kelajuan di bawah lead dan syarat pemasangan yang sama. Untuk gerakan menegak, sertakan keperluan pegangan dan brek dalam cadangan paksi.



MTH8 Ilustrasi produk

Nilai pemilihan

lead skru bebola (mm)	Kelajuan maksimum (mm/s)	Beban mendatar (kg)	Beban menegak (kg)	Tujahan terpenarafan (N)
5	250	50	15	683
10	500	30	8	341
20	1000	18	3	174
32	1600	9	-	85

Spesifikasi disemak · motor 200 W

Parameter teknikal	Nilai
Lejang maksimum	1050 mm
Kuasa motor	200 W
Diameter skru bebola	16 mm
Output kuasa (syarat jadual)	200 W
Contoh pesanan (rujukan)	MTH8-L05-500-BC-F0-20-B-C4
Julur MP	320 N.m
Julur MR	630 N.m
Julur MY	320 N.m
Kebolehulangan	±0.01 mm · Gred C
Kebolehulangan	±0.008 mm · Gred P
Kenaikan lejang	50 mm
Julat lejang	50-1050 mm

Lejang melebihi750mm memerlukan kelajuan lebih rendah;
Sempang sumber bukan sifar atau penarafan menegak yang didokumenkan.
Lukisan pemasangan ada dalam atlas dimensi yang berasingan.
emmy@htrobot.com www.htrobot.com

Rujukan kejuruteraan

Nota aplikasi

Rujukan pemasangan motor: BC: luar; BL: kiri; BR: kanan; BM: bawah. Rujukan pesanan sumber sahaja.

Rujukan pesanan penderia: C4:suis fotoelektrik 672/674; E5:tidak dibekalkan. Tiada pemetaan luar/dalam atau arah pemasangan motor disimpulkan.

Rujukan kod ketepatan asal: Jadual utama C±0.01/P±0.008; kod pesanan L±0.01/P±0.008. Huruf kod asal dikekalkan, tidak digabung.