# MDC 유럽형 타이밍벨트 리니어 스테이지(무진 환경용) · HTMDC135

MDC135 · MDC 유럽형 타이밍벨트 리니어 스테이지(무진 환경용)

구동단과 캐리지 인터페이스는 모델 도면에서 확인하십시오. 축 검토에 벨트 장력, 유지보수 접근, 위치 결정 요구를 포함하십시오.



MDC135 제품 일러스트

## 검토된 사양

| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 동기 벨트 폭 | 35 mm |
| 수평 하중 | 10 kg |
| 수평 하중 | 28 kg |
| 수평 하중 | 45 kg |
| 수평 하중 | 80 kg |
| 리드 | 120 mm |
| 최대 속도 | 1200 mm/s |
| 최대 속도 | 750 mm/s |
| 최대 속도 | 600 mm/s |
| 최대 속도 | 400 mm/s |
| 모터 출력 | 400 W |
| 반복 정밀도 | ±0.05 mm |
| 스트로크 간격 | 50 mm |
| 이동 거리 | 100-3500 mm |
| 수직 하중 | 10 kg |
| 수직 하중 | 20 kg |
| 수직 하중 | 30 kg |
| 수직 하중 | 30 kg |

설치 도면은 별도의 치수 아틀라스에 있습니다.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com