HTML320 طاولة عمل للأحمال الثقيلة

· TML320 طاولة عمل HTML للأحمال الثقيلة

استخدم صفوف الأبعاد والحركة للطراز الدقيق. أبق شروط الحمل والسرعة وتحديد الموضع معاً عند مقارنة المرشحين.



إيضاح سلسلة TML

المواصفات المراجعة · محرك 1000 W

القيمة	المعلمة
810 Nm	عزم البروز المسموح MP
520 Nm	عزم البروز المسموح MR
810 Nm	عزم البروز المسموح MY
250 kg	الحمل الأفقي
350 kg	الحمل الأفقي
150 kg	الحمل الأفقي
200 kg	الحمل الرأسي
180 kg	الحمل الرأسي
100 kg	الحمل الرأسي
1600	أقصى سرعة
250	أقصى سرعة
500	أقصى سرعة
1000 W	قدرة المحرك
32 mm	القطر الخارجي للبرغي
10-1200 mm	مسافة الحركة
TML320-L10-S200-BD-P750W-B	مثال الطلب (مرجع)
±0.02/0.01 mm	قابلية التكرار
5/10/32 mm	مرجع خطوة الجدول الرئيسي
	فرق قدرة المصدر

تُطبع الوحدة فقط حيث يذكرها المصدر.

رسوم التركيب في أطلس الأبعاد المنفصل.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

مرجع هندسي

حدود البروز، أفقي

C(mm)	B(mm)	A(mm)	الخطوة/الحمل المطبوعان
1264 mm	1285 mm	1940 mm	الخطوة5kg · 50
1120 mm	1125 mm	1490 mm	الخطوة10kg · 50
1048 mm	1045 mm	1210 mm	الخطوة15kg · 50
1260 mm	1283 mm	1938 mm	الخطوة5kg · 25
1117 mm	1122 mm	1488 mm	الخطوة10kg · 25
1045 mm	1041 mm	1235 mm	الخطوة22kg · 25
1079 mm	1076 mm	1392 mm	الخطوة15kg · 10
1025 mm	1020 mm	1182 mm	الخطوة25kg · 10
750 mm	956 mm	1111 mm	الخطوة30kg · 10
750 mm	956 mm	1111 mm	الخطوة30kg · 05
530 mm	560 mm	565 mm	الخطوة50kg · 05
- mm	- mm	- mm	Lead05 · -

اتجاهات المسافة A/B/C تطابق مخططات التركيب الأصلية، وليست °0/45°/90° وليست السرعة. تُحفظ كل صفوف المصدر بما فيها صف الشرطة.

مصدر المسافة يطبع Lead50/Lead25 بينما يسرد الجدول الرئيسي لهذا الطراز قيم خطوة أخرى؛ لا يُستنتج تعيين للخطوة.

حدود البروز، جدار

C(mm)	B(mm)	A(mm)	الخطوة/الحمل المطبوعان
1264 mm	1285 mm	1940 mm	الخطوة5kg · 50
1120 mm	1125 mm	1490 mm	الخطوة10kg · 50
1048 mm	1045 mm	1210 mm	الخطوة15kg · 50
1260 mm	1283 mm	1938 mm	الخطوة5kg · 25
1117 mm	1122 mm	1488 mm	الخطوة10kg · 25
1045 mm	1041 mm	1235 mm	الخطوة22kg · 25
1079 mm	1076 mm	1392 mm	الخطوة15kg · 10
1025 mm	1020 mm	1182 mm	الخطوة25kg · 10
750 mm	956 mm	1111 mm	الخطوة30kg · 10
750 mm	956 mm	1111 mm	الخطوة30kg · 05
530 mm	560 mm	565 mm	الخطوة50kg · 05
- mm	- mm	- mm	Lead05 · -

اتجاهات المسافة A/B/C تطابق مخططات التركيب الأصلية، وليست °0/45°/90° وليست السرعة. تُحفظ كل صفوف المصدر بما فيها صف الشرطة.

مصدر المسافة يطبع Lead50/Lead25 بينما يسرد الجدول الرئيسي لهذا الطراز قيم خطوة أخرى؛ لا يُستنتج تعيين للخطوة.

حدود البروز، رأسي

C(mm)	B(mm)	A(mm)	الخطوة/الحمل المطبوعان
1264 mm	1285 mm	1940 mm	الخطوة5kg · 50
1120 mm	1125 mm	1490 mm	الخطوة10kg · 50
1048 mm	1045 mm	1210 mm	الخطوة15kg · 50

الخطوة/الحمل المطبوعان	A(mm)	B(mm)	C(mm)
الخطوة5kg · 25	1938 mm	1283 mm	1260 mm
الخطوة10kg · 25	1488 mm	1122 mm	1117 mm
الخطوة22kg · 25	1235 mm	1041 mm	1045 mm
الخطوة15kg · 10	1392 mm	1076 mm	1079 mm
الخطوة25kg · 10	1182 mm	1020 mm	1025 mm
الخطوة30kg · 10	1111 mm	956 mm	750 mm
الخطوة30kg · 05	1111 mm	956 mm	750 mm
الخطوة50kg · 05	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

اتجاهات المسافة A/B/C تطابق مخططات التركيب الأصلية، وليست °0/45°/90° وليست السرعة. تُحفظ كل صفوف المصدر بما فيها صف الشرطة.

مصدر المسافة يطبع Lead50/Lead25 بينما يسرد الجدول الرئيسي لهذا الطراز قيم خطوة أخرى؛ لا يُستنتج تعيين للخطوة.

ملاحظات التطبيق

مرجع التطبيق: يصف المصدر مناضد عمل فولاذية لمعدات عامة أو غرف نظيفة، بما فيها CNC وأدوات الآلات ومعدات النقل.

مرجع تركيب المحرك:BD :تركيب مباشر؛ :BLخارج،يسار؛ :BRخارج،يمين؛ :BMخارج،أسفل.

شرط التشغيل: الشوط فوق600mm قد يسبب رنيناً؛ أقصى سرعة تشغيل تحتاج تأكيد جدول المصدر. لا يُطبع شرط motorRPM في هذا الجدول الرئيسي.

مرجع البروز المسموح: جداول الاتجاه الثلاثة هي مسافات بروز مسموحة بوحدة mm، وليست تصنيفات سرعة. صفوف مرجع Lead50/25 متميزة عن قائمة الخطوة الرئيسية في الطرز التي لا يطبع جدولها الرئيسي تلك الخطوات.