ECA-CTB9S - ECA-CTB9S 重量トランスミッタ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。



パラメータ	値
A/D変換速度	6.25/12.5/25/50/100/200/400/800 1600/3200/s
A/D分解能	値は要確認
外形寸法	96*71*48cm
特性	6桁の二段赤色デジタル表示
通信プロトコル	Modbus RTU/ASCII/FREE（フリープロトコル）
表示精度	1/30000.
駆動能力	359 Ω センサが六つ
励起電圧出力	5V/DC、100mA（センサ最大 6 台、350 Ω）
入力感度	0.1-6mv/v
オプション型式	- 標準構成 - A1 - TS
出力ポート	Rs232 と Rs485 を同時サポート；分解能 1/60000 のアナログ出力を追加できます
備考・説明	- 7 トランジスタ出力、4 入力 Rs485 - アナログ信号出力を追加 - TES 校正不要機能を追加
スイッチング信号	7点トランジスタ出力（最大 1A、4点入力）
伝達速度	1200/2400/4800/9600/19200/38400 57600/115200
使用温度	-30°C~+60°C
使用電圧	12-30V/DC
ゼロ点ドリフト	値は要確認

HTROBOT へ連絡

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com