ECA-LCF4D - Серия датчиков давления

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Кабель	Четырёхжильный экранированный кабель
Общая точность	±0.1%F.S
ØA	58 mm Номинальная нагрузка 0.2
ØB	16 mm Номинальная нагрузка 0.2
ØD	45 mm Номинальная нагрузка 0.2
E	10.57 mm Номинальная нагрузка 0.2 / Номинальная нагрузка 0.5-1 / Номинальная нагрузка 2-10
F	6.5 mm Номинальная нагрузка 0.2 / Номинальная нагрузка 0.5-1 / Номинальная нагрузка 2-10
H	24 mm Номинальная нагрузка 0.2 / Номинальная нагрузка 0.5-1
H1	22.5 mm Номинальная нагрузка 0.2 / Номинальная нагрузка 0.5-1
M	M12*1.5 mm Номинальная нагрузка 0.2
ØA	78 mm Номинальная нагрузка 0.5-1
ØB	28 mm Номинальная нагрузка 0.5-1
ØD	62 mm Номинальная нагрузка 0.5-1
M	M20*1.5 mm Номинальная нагрузка 0.5-1
ØA	85 mm Номинальная нагрузка 2-10
ØB	38 mm Номинальная нагрузка 2-10
ØD	70 mm Номинальная нагрузка 2-10

ECA-LCF4D - Серия датчиков давления

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
H	30 mm Номинальная нагрузка 2-10
H1	24 mm Номинальная нагрузка 2-10
M	M30*1.5 mm Номинальная нагрузка 2-10
Входной импеданс	380±30Ω
Импеданс изоляции	≥5000MΩ(DC100V)
Материал	Нержавеющая сталь
Выходной импеданс	350±10Ω
Номинальная нагрузка	200KG, 500KG, 1000KG; 3T, 5T, 7.5T, 10T
Безопасная перегрузка	150%F.S
Степень герметичности	IP66
Чувствительность	2.0 ±0.05 mV/V
Диапазон температурной компенсации	-10-40°C
Предельная перегрузка	200%F.S
Выход нулевой точки	±1%F.S
Диапазон температур	-20-80°C
Напряжение	10-15V(DC)

КОНТАКТ HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**