ECA-CTB9 - ECA-CTB9 مرسل وزن

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT.



المعلمة	القيمة
أداء A/D	24 بت، طريقة Delta Sigma
ميزات إضافية	يمكن إضافة وظيفة TEDS
خرج إشارة تناظرية	4-20mA؛ 0-5V؛ 0-10V؛ دقة 1/3000 (اختياري)
الخصائص	تتبع نقطة الصفر، تتبع الزحف، وكميات تماثلية قابلة للضبط
واجهة الاتصال	يُدعم Rs232 وRs485 معاً؛ بروتوكول Modbus RTU وبروتوكول حر
دقة العرض	1/100000.
خرج جهد الإثارة	5V/DC، 100mA (حتى 6 مستشعرات بـ 350 Ω)
انجراف الكسب	±5PPM/°C
حساسية الإدخال	0.4-6mv/v
أقصى تردد لأخذ العينات	Up to 4800Hz
بلا أبعاد	0.01% F.S.
طراز اختياري	- التكوين القياسي - A1 - C1 - C2 - TS
درجة الحرارة النسبية	درجة الحرارة%85~35 °C : رطوبة نسبية التخزين%85-35 : رطوبة نسبية
ملاحظات ووصف	- مخرجان مرحّلان. دخل 4 نقاط، خرج ترانزستور 5 نقاط - زيادة خرج الإشارة التماثلية - زيادة خرج RS485 - زيادة خرج RS232 - أُضيفت وظيفة TES بلا معايرة (يجب أن تتوفر في المستشعرات)
معدل أخذ العينات والإخراج	10. 40, 80, 120, 400, 600, 12001600, 4800 times/sec
درجة حرارة التخزين	-25°C~+65°C
جهد التحمل	عند 2000V AC50/60Hz لمدة 1 دقيقة
درجة حرارة التشغيل	-30°C~+60°C
جهد التشغيل	12-30V/DC
انجراف الصفر	<0.02μV/°C

اتصل بـ HTROBOT

www.htrobot.com

emmy@htrobot.com