MF14

ໂມດູນສາຍຊື່ຂັບສະກຣູເຄື່ອງປ້ດ HTMF14

ຊຸດ MF



ເປີດໜ້າຜະລິດຕະພັນ

ປະສິດທິພາບຕາມລິດບານສະກຣູ

ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ: **400 W** ກຳລັງອອກ | **3,000 rpm**

ລິດບານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຂັບຕາມພື້ກ (N)
5	250	113	43	1360
10	500	90	22	680
20	1000	60	12	340

ຕົວເລືອກມໍເຕີ້ນທີ່ລະບຸບ້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງນີ້. ຊຸຍໂກເວີ້ນ 700 mm, ຫ~ຸດຄວາມໄວເພື່ອຈ້ຫັດການສ້ນຂອງບານສະກຣູ.

ລາຍລະອຽດວິຊາການ

ຊ້ັນຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ຂອບເຂດໄລຍະຊ້ັກ
100-2000 mm

ຂ້ັນຈຳເພາະບານສະກຣູ / ເສ້ັນຜ່ານສູນ
20 mm

ກຳລັງມໍເຕ
200/400 W

ໄກດ໌ເສ້ັນຊື່
15 x 12.5, 2 pcs

ການຍື້ນອອກ MP
552 Nm

ການຍື້ນອອກ MR
485 Nm

ການຍື້ນອອກ MY
551 Nm

ຂ້ັນຊຸຍໂກ
50 mm