MF14S

ໂມດູນສາຍຊື່ຂັບສະກຣູເຄື່ອງປ້ດ HTMF14S

ຊຸດ MF



ເປີດໜ້າຜະລິດຕະພັນ

ປະສິດທິພາບຕາມລິດບານສະກຣູ

ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ: **400 W** ກຳລັງອອກ | **3,000 rpm**

ລິດບານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຂັບຕາມພື້ກ (N)
5	250	70	17	1360
10	500	47	12	680
20	1000	24	6	340

ຕົວເລືອກມໍເຕີອື່ນທີ່ລາຍບໍ່ຢູ່ໃນຕາຕະລາງນີ້. ສຳລັບຊຸບໄກເກີນ 750 mm ໃຫ້ຫຼຸດຄວາມໄວ.

ລາຍລະອຽດວິຊາການ

ຊ້ຳຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ
100-2000 mm

ຂ້ຳມູນຈຳເພາະຂານສະກຣູ / ເສັ້ນຜ່ານສູນ
20 mm

ກຳລັງມໍເຕີ
200/400 W

ໄກດ໌ເສັ້ນຊື່
15 x 12.5, 2 pcs

ການຍື້ນອອກ MP
175 Nm

ການຍື້ນອອກ MR
153 Nm

ການຍື້ນອອກ MY
174 Nm

ຂ້ັນຊຸບໄກ
50 mm