# MF10T

**Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом HTMF10T**

Серия MF



Открыть страницу изделия

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

**Условие таблицы: 200 W выход | 3,000 rpm**

| Ход шарико-винтовой передачи (mm) | Максимальная скорость (mm/s) | Горизонтальная нагрузка (kg) | Вертикальная нагрузка (kg) | Номинальное усилие (N) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 250 | 90 | 30 | 680 |
| 10 | 500 | 60 | 15 | 340 |
| 16 | 800 | 38 | 11 | 212 |

При ходе свыше 650 mm снижайте скорость.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

**Класс повторяемости**
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

**Максимальный ход**
1050 mm

**Минимальный ход**
100 mm

**Интервал хода**
50 mm

**Диаметр шарикового винта**
16 mm

**Линейная направляющая**
15 x 10, 2 pcs

**Вылет MP**
122 Nm

**Вылет MR**
136 Nm

**Вылет MY**
124 Nm