HTROBOT

HTMKK

คู่มือการเลือกภาษาไทย

ชิ้นส่วนเคลื่อนที่เส้นตรงและออโตเมชันหลายแกน พร้อมการสนับสนุนเชิงปฏิบัติจาก Tianjin

HTROBOT ตั้งที่ Tianjin ทำงานกับลูกค้าด้านเคลื่อนที่เส้นตรงอุตสาหกรรมและออโตเมชันหลายแกน กลุ่มสินค้าของเรารวมโมดูลเส้นตรง ไกด์ บอลสกรู แอคชูเอเตอร์ และสเตจ XYZ

รุ่น: MKK50; MKK60; MKK86

เราเชื่อมการจัดหาชิ้นส่วนกับการหารือการใช้งาน สำหรับกำหนดตำแหน่ง ถ่ายโอน และอุปกรณ์หลายแกน

HTMKK · MKK50

MKK50 · HTMKK

อ่านการกำหนดตำแหน่ง ภาระ และความเร็วภายใต้ลีดและเงื่อนไขติดตั้งเดียวกัน สำหรับการเคลื่อนแนวตั้ง ให้ใส่ข้อกำหนดการยึดและเบรกในข้อเสนอแกน



ภาพซีรีส์ MKK

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า	ใช้กับ
ความกว้างตัวเครื่อง	50 mm	
น้ำหนักบรรทุกไดนามิก	2136 / 1813 N	ลีด 2 mm; เกรดความแม่นยำ / เกรดมาตรฐาน; MKK5002
น้ำหนักบรรทุกไดนามิก	2050 / 1863 N	ลีด 6 mm; MKK5006
ลีด	2 mm	ลีด 2 mm; เกรดความแม่นยำ / เกรดมาตรฐาน; MKK5002
ลีด	6 mm	ลีด 6 mm; MKK5006
โมเมนต์ MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	ลีด 6 mm; MKK5006
โมเมนต์ MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	ลีด 2 mm; เกรดความแม่นยำ / เกรดมาตรฐาน; MKK5002
โมเมนต์ MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	ลีด 2 mm; เกรดความแม่นยำ / เกรดมาตรฐาน; MKK5002
โมเมนต์ MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	ลีด 6 mm; MKK5006

พารามิเตอร์	ค่า	ใช้กับ
โมเมนต์ MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	ลีด 6 mm; MKK5006
โมเมนต์ MR (A1/A2)	222 / 444 Nm	ลีด 2 mm; เกรดความแม่นยำ / เกรดมาตรฐาน; MKK5002
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสกรู	8 mm	ลีด 2 mm; เกรดความแม่นยำ / เกรดมาตรฐาน; MKK5002
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสกรู	8 mm	ลีด 6 mm; MKK5006
พิกัดน้ำหนักบรรทุกไดนามิกพื้นฐานของสไลเดอร์ A	8007 N	ลีด 6 mm; MKK5006
พิกัดน้ำหนักบรรทุกไดนามิกพื้นฐานของสไลเดอร์ A	8007 N	ลีด 2 mm; เกรดความแม่นยำ / เกรดมาตรฐาน; MKK5002
น้ำหนักบรรทุกสแตติก	3489 / 2910 N	ลีด 2 mm; เกรดความแม่นยำ / เกรดมาตรฐาน; MKK5002
น้ำหนักบรรทุกสแตติก	2913 / 2619 N	ลีด 6 mm; MKK5006
มวลน้ำหนักบรรทุกสูงสุด	31 kg	
ระยะชักสูงสุด	220	
ความสูงหน้าตัด H	26	
โมเมนต์พื้นที่หน้าตัด Ix	9600 mm^4	
โมเมนต์พื้นที่หน้าตัด Iy	134000 mm^4	

หน่วยพิมพ์เฉพาะที่แหล่งข้อมูลระบุ

HTMKK · MKK60

MKK60 · HTMKK

อ่านการกำหนดตำแหน่ง ภาระ และความเร็วภายใต้ลีดและเงื่อนไขติดตั้งเดียวกัน สำหรับการเคลื่อนแนวตั้ง ให้ใส่ข้อกำหนดการยึดและเบรกในข้อเสนอแกน



ภาพซีรีส์ MKK

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า	ใช้กับ
ความกว้างตัวเครื่อง	60 mm	
น้ำหนักบรรทุกไดนามิก	3744 / 3377 N	ลีด 5 mm; MKK6005

พารามิเตอร์	ค่า	ใช้กับ
น้ำหนักบรรทุกไดนามิก	2410 / 2107 N	ลีด 10 mm; MKK6010
ลีด	10 mm	ลีด 10 mm; MKK6010
ลีด	5 mm	ลีด 5 mm; MKK6005
โมเมนต์ MP (A1/A2)	72 / 367 Nm	ลีด 5 mm; MKK6005
โมเมนต์ MR (A1/A2)	152 / 760 Nm	ลีด 5 mm; MKK6005
โมเมนต์ MR (A1/A2)	419 / 838 Nm	ลีด 5 mm; MKK6005
โมเมนต์ MR (S1/S2)	241 / 482 Nm	ลีด 5 mm; MKK6005
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสกรู	12 mm	ลีด 10 mm; MKK6010
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสกรู	12 mm	ลีด 5 mm; MKK6005
พิกัดน้ำหนักบรรทุกไดนามิกพื้นฐานของสไลเดอร์ A	13230 N	ลีด 5 mm; MKK6005
พิกัดน้ำหนักบรรทุกสแตติกของสไลเดอร์ A	21462 N	ลีด 5 mm; MKK6005
พิกัดน้ำหนักบรรทุกไดนามิกพื้นฐานของสไลเดอร์ S	7173 N	ลีด 5 mm; MKK6005
พิกัดน้ำหนักบรรทุกสแตติกของสไลเดอร์ S	11574 N	ลีด 5 mm; MKK6005
น้ำหนักบรรทุกสแตติก	6243 / 5625 N	ลีด 5 mm; MKK6005
น้ำหนักบรรทุกสแตติก	3743 / 3234 N	ลีด 10 mm; MKK6010
มวลน้ำหนักบรรทุกสูงสุด	42 kg	
ระยะชักสูงสุด	500	
ตัวอย่างการสั่ง (อ้างอิง)	MKK60 10 P E-400 E A2 E-F0 C S0 M	
ความสูงหน้าตัด H	33	
โมเมนต์พื้นที่หน้าตัด Ix	20560 mm^4	
โมเมนต์พื้นที่หน้าตัด Iy	280200 mm^4	

หน่วยพิมพ์เฉพาะที่แหล่งข้อมูลระบุ

HTMKK · MKK86

MKK86 · HTMKK

อ่านการกำหนดตำแหน่ง ภาระ และความเร็วภายใต้ลีดและเงื่อนไขติดตั้งเดียวกัน สำหรับการเคลื่อนแนวตั้ง ให้ใส่ข้อกำหนดการยึดและเบรกในข้อเสนอแกน



ภาพซีรีส์ MKK

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า	ใช้กับ
ความกว้างตัวเครื่อง	86 mm	
น้ำหนักบรรทุกไดนามิก	7144 / 6429 N	ลีด 10 mm; MKK8610
น้ำหนักบรรทุกไดนามิก	4645 / 4175 N	ลีด 20 mm; MKK8620
ลีด	10 mm	ลีด 10 mm; MKK8610
ลีด	20 mm	ลีด 20 mm; MKK8620
โมเมนต์ MP (A1/A2)	228 / 1309 Nm	ลีด 10 mm; MKK8610
โมเมนต์ MR (A1/A2)	622 / 3050 Nm	ลีด 10 mm; MKK8610
โมเมนต์ MR (A1/A2)	1507 / 3014 Nm	ลีด 10 mm; MKK8610
โมเมนต์ MR (S1/S2)	847 / 1694 Nm	ลีด 10 mm; MKK8610
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสกรู	16 mm	ลีด 20 mm; MKK8620
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสกรู	16 mm	ลีด 10 mm; MKK8610
พิกัดน้ำหนักบรรทุกไดนามิกพื้นฐานของสไลเดอร์ A	31458 N	ลีด 10 mm; MKK8610
พิกัดน้ำหนักบรรทุกสแตติกของสไลเดอร์ A	50764 N	ลีด 10 mm; MKK8610
พิกัดน้ำหนักบรรทุกไดนามิกพื้นฐานของสไลเดอร์ S	21051 N	ลีด 10 mm; MKK8610
พิกัดน้ำหนักบรรทุกสแตติกของสไลเดอร์ S	29475 N	ลีด 10 mm; MKK8610
น้ำหนักบรรทุกสแตติก	7655 / 6889 N	ลีด 20 mm; MKK8620
น้ำหนักบรรทุกสแตติก	12642 / 11387 N	ลีด 10 mm; MKK8610
มวลน้ำหนักบรรทุกสูงสุด	95 kg	
ช่วงชักภาพรวม		
ความสูงหน้าตัด H	46	
โมเมนต์พื้นที่หน้าตัด Ix	74450 mm^4	
โมเมนต์พื้นที่หน้าตัด Iy	1134000 mm^4	

ติดต่อ

เริ่มจากผลิตภัณฑ์หรือการใช้งาน ใช้ร่างสอบถามเพื่อรวบสิ่งที่กำลังพิจารณา หรือติดต่อเราโดยตรงพร้อมความต้องการ

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, จีน