ECA-LCF2-LZ - Siri penderia tekanan

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT.



Parameter	Nilai
Kabel	Kabel berperisai empat teras
Ketepatan keseluruhan	±0.05%F.S,C2
ØA	72 mm beban terpenarafan 0.1-1
ØB	18 mm beban terpenarafan 0.1-1
ØD	58.5 mm beban terpenarafan 0.1-1
E	5.5 mm beban terpenarafan 0.1-1
F	10 mm beban terpenarafan 0.1-1
H	24 mm beban terpenarafan 0.1-1
H1	24 mm beban terpenarafan 0.1-1
M	M12 mm beban terpenarafan 0.1-1
ØA	105 mm beban terpenarafan 2-5
ØB	29 mm beban terpenarafan 2-5
ØD	88.9 mm beban terpenarafan 2-5
E	6.5 mm beban terpenarafan 2-5
F	11 mm beban terpenarafan 2-5
H	37 mm beban terpenarafan 2-5
H1	34 mm beban terpenarafan 2-5
M	M16*1.5 mm beban terpenarafan 2-5
ØA	125 mm beban terpenarafan 7-25
ØB	39 mm beban terpenarafan 7-25
ØD	105 mm beban terpenarafan 7-25

ECA-LCF2-LZ - Siri penderia tekanan

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT.



Parameter	Nilai
E	8..7 mm beban terpenarafan 7-25
F	14 mm beban terpenarafan 7-25
H	52 mm beban terpenarafan 7-25
H1	48 mm beban terpenarafan 7-25
M	M30*2 mm beban terpenarafan 7-25
ØA	145 mm beban terpenarafan 30-50
ØB	50 mm beban terpenarafan 30-50
ØD	116.8 mm beban terpenarafan 30-50
E	11 mm beban terpenarafan 30-50
F	16.5 mm beban terpenarafan 30-50
H	58 mm beban terpenarafan 30-50
H1	54 mm beban terpenarafan 30-50
M	M40*1.5 mm beban terpenarafan 30-50
ØA	205 mm beban terpenarafan 60-100
ØB	85 mm beban terpenarafan 60-100
ØD	162 mm beban terpenarafan 60-100
E	13 mm beban terpenarafan 60-100
F	20 mm beban terpenarafan 60-100

ECA-LCF2-LZ - Siri penderia tekanan

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT.



Parameter	Nilai
H	83 mm beban terpenarafan 60-100
H1	78 mm beban terpenarafan 60-100
M	M60*2 mm beban terpenarafan 60-100
Impedans input	700 ±10Ω
Impedans penebatan	≥5000MΩ(DC100V)
Bahan	Keluli aloi
Impedans output	700 ±5Ω
beban terpenarafan	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
Keupayaan beban lampau selamat	150%F.S
Tahap pengedapan	IP66
kepekaan	2.0 ±0.008 mV/V
Julat pampasan suhu	-10-40°C
Beban lampau had	200%F.S
Output titik sifar	±1%F.S
Julat suhu	-20-60°C
Voltan	9-12V(DC)

HUBUNGI HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**