MDC-Lineartisch europäischer Bauart mit Zahnriemen, geeignet für staubfreie Umgebungen · HTMDC135

MDC135 · MDC-Lineartisch europäischer Bauart mit Zahnriemen, geeignet für staubfreie Umgebungen

Die Modellzeichnung auf Antriebs- und Schlittenanschlüsse prüfen. Riemenspannung, Wartungszugang und die Positionieranforderung in die Achsprüfung einbeziehen.



MDC135 Produktabbildung

Geprüfte Spezifikationen

Kenngröße	Wert
Breite des Synchronriemens	35 mm
Horizontale Last	10 kg
Horizontale Last	28 kg
Horizontale Last	45 kg
Horizontale Last	80 kg
Steigung	120 mm
Maximalgeschwindigkeit	1200 mm/s
Maximalgeschwindigkeit	750 mm/s
Maximalgeschwindigkeit	600 mm/s
Maximalgeschwindigkeit	400 mm/s
Motorleistung	400 W
Wiederholgenauigkeit	±0.05 mm
Hubintervall	50 mm
Verfahrweg	100-3500 mm
Vertikale Last	10 kg
Vertikale Last	20 kg
Vertikale Last	30 kg
Vertikale Last	30 kg

Einbauzeichnungen stehen im separaten Maßatlas.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com