โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่ง HTMD135

MD135 · โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่งซีรีส์ MD

แท่นขับสายพานเลื่อนแคร่ผ่านการส่งกำลังสายพาน เปรียบเทียบช่วงเคลื่อนที่และความเร็วที่ต้องการกับผังสายพาน ตัวเลือกทดรอบ และพื้นที่ติดตั้งที่มี ตรวจรูปขนาดรุ่นสำหรับหน้าต่อฝั่งขับและแคร่ ใส่ความตึงสายพาน ช่องเข้าซ่อมบำรุง และข้อกำหนดการกำหนดตำแหน่งในการตรวจแกน



ภาพประกอบผลิตภัณฑ์แค็ตตาล็อก MD135 ไม่ใช่ภาพถ่ายการกำหนดค่า

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง
5	1350 mm/s	15 kg	15 kg
8	843 mm/s	30 kg	20 kg
10	675 mm/s	45 kg	25 kg
15	450 mm/s	85 kg	25 kg

สเปกหลัก

พารามิเตอร์	ค่า
ความกว้างสายพานซิงโครนัส	30 mm
ลีดสายพาน	135 mm
กำลังมอเตอร์	750 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.05 mm (เกรด C)
ช่วงระยะชัก	100-3500mm/ช่วง 50

เงื่อนไขความเร็ว: มอเตอร์ 3000 rpm.

รูปติดตั้งอยู่ในชุดรูปขนาดแยก

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ข้อมูลอ้างอิงทางวิศวกรรม

โมเมนต์ภาระที่อนุญาต

พารามิเตอร์	ค่า
โมเมนต์ยืนที่อนุญาต MP	552 Nm
โมเมนต์ยืนที่อนุญาต MR	485 Nm
โมเมนต์ยืนที่อนุญาต MY	551 Nm

เครื่องหมายแหล่ง

เขตแค็ตตาล็อกต่างกัน ไม่ใช่ความเร็ว ภาระ หรือพิกัดมอเตอร์อันเดียว

รายการ	ตารางพื้นฐาน / อัตราส่วน	เครื่องหมายภาพรวม	การเลือก / เครื่องหมายแค็ตตาล็อก
ความเร็วสูงสุด	1350 / 843 / 675 / 450 mm/s ที่ 3000 rpm	2000 mm/s	6750 mm/s
น้ำหนักบรรทุกแนวนอน	15 / 30 / 45 / 85 kg	–	80 kg
น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง	15 / 20 / 25 / 25 kg	–	20 kg
กำลังมอเตอร์	750 W	–	400 W ในตารางมอเตอร์
ชนิดสายพาน	–	30-5M	–
ไกด์เส้นตรง	–	15-12.5-2 pcs	–

มอเตอร์ที่เหมาะ

ยี่ห้อ / รหัส	กำลัง	แรงดันไฟฟ้า	เครื่องหมายเบรก
Mitsubishi / M	400 W	220 V	ไม่มีเบรก / มีเบรก
Panasonic / P	400 W	220 V	ไม่มีเบรก / มีเบรก
Siemens / S	400 W	220 V	ไม่มีเบรก / มีเบรก
Delta / T	400 W	220 V	ไม่มีเบรก / มีเบรก

ขนาดติดตั้ง L / R

S (mm)	L (mm)	A (mm)	M	N	น้ำหนัก (kg)
100	585	120	1	0	8.2
150	635	170	1	0	8.7
200	685	20	2	1	9.1
250	735	70	2	1	9.5
300	785	120	2	1	9.9
350	835	170	2	1	10.3
400	885	20	3	2	10.7
450	935	70	3	2	11.1
500	985	120	3	2	11.5
600	1085	20	4	3	12.3
700	1185	120	4	3	13.1
800	1285	20	5	4	13.9
900	1385	120	5	4	14.7
1000	1485	20	6	5	15.5
2000	2485	20	11	10	23.5
3000	3485	20	16	15	31.5
3500	3985	120	18	17	35.5

ช่วงชักตัวอย่างสำหรับติดตั้ง L และ R ค่า S, L, A, M, N และน้ำหนักอยู่แถวติดตั้งเดียวกัน