ECA-CTB9S - ECA-CTB9S Wägetransmitter

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
A/D-Wandlungsrate	6.25/12.5/25/50/100/200/400/800 1600/3200/s
A/D-Auflösung	Wert noch zu bestätigen
Gesamtabmessungen	96*71*48cm
Eigenschaften	6-stellige zweizeilige rote Digitalanzeige
Kommunikationsprotokoll	Modbus RTU/ASCII/FREE (freie Vereinbarung)
Anzeigegenauigkeit	1/30000.
Antriebsfähigkeit	Sechs Sensoren 359 Ω
Ausgang der Erregerspannung	5V/DC, 100mA (bis zu 6 Sensoren mit 350 Ω)
Eingangsempfindlichkeit	0.1-6mv/v
Optionales Modell	- Standardkonfiguration - A1 - TS
Ausgangsanschluss	Rs232 und Rs485 werden gleichzeitig unterstützt; Analogausgang mit einer Auflösung von 1/60000 kann hinzugefügt werden
Bemerkungen und Beschreibung	- 7 Transistorausgänge, 4 Eingang Rs485 - Analogsignalausgang erhöhen - TES-kalibrierfreie Funktion hinzufügen
Digitales Schaltsignal	7-Punkt-Transistorausgang (höchstens 1A, 4-Punkt-Eingang)
Übertragungsgeschwindigkeit	1200/2400/4800/9600/19200/38400 57600/115200
Betriebstemperatur	-30°C~+60°C
Betriebsspannung	12-30V/DC
Nullpunktdrift	Wert noch zu bestätigen

KONTAKT HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**