ECA-CTB9 - ECA-CTB9 重量トランスミッタ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。



パラメータ	値
A/D性能	24 bit、Delta Sigma 方式
追加機能	TEDS 機能を追加可能
アナログ信号出力	4-20mA；0-5V；0-10V；分解能 1/3000（オプション）
特性	ゼロ点トラッキング、クリープトラッキング、調整可能なアナログ量
通信インターフェース	Rs232 と Rs485 を同時サポート；Modbus RTU プロトコルとフリープロトコル
表示精度	1/100000.
励起電圧出力	5V/DC、100mA（センサ最大 6 台、350 Ω）
ゲインドリフト	±5PPM/°C
入力感度	0.4-6mv/v
最大サンプリング周波数	Up to 4800Hz
無次元	0.01% F.S.
オプション型式	- 標準構成 - A1 - C1 - C2 - TS
相対温度	温度: 35°C~85% 相対湿度 保管: 35-85% 相対湿度
備考・説明	- リレー出力二つ。4点入力、5点トランジスタ出力 - アナログ信号出力を追加 - RS485 出力を追加 - RS232 出力を追加 - TES 校正不要機能を追加（センサにこの機能が必要）
サンプリング・出力レート	10. 40, 80, 120, 400, 600, 12001600, 4800 times/sec
保存温度	-25°C~+65°C
耐電圧	2000V AC50/60Hz で 1 分間
使用温度	-30°C~+60°C
使用電圧	12-30V/DC
ゼロ点ドリフト	〈0.02μV/°C

HTROBOT へ連絡

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com