MF11

MF11 - โมดูลเส้นตรงขับสกรูแบบกึ่งปิด
ซีรีส์ MF



เปิดหน้าผลิตภัณฑ์

สมรรถนะตามลีดบอลสกรู

เงื่อนไขตาราง: **200 W** กำลังออก

ลีดบอลสกรู (mm)	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงขับพีกัด (N)
5	250	65	15	694
10	500	40	10	347
16	800	26	6	217
20	1000	20	4	173

ตัวเลือกมอเตอร์อื่นที่ระบุไม่อยู่ในตารางนี้ สำหรับช่วงชักเกิน 650 mm ให้ลดความเร็ว

รายละเอียดทางเทคนิค

เกรดทำซ้ำ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ช่วงระยะชัก
100-1050 mm

ข้อมูลจำเพาะบอลสกรู / เส้นผ่านศูนย์กลาง
16 mm

กำลังมอเตอร์
200/400 W

ขนาดคัปปลิ้ง
10x14/11 mm

ไกด์เส้นตรง
15x12.5 mm

ระยะยื่น MP
175 Nm

ระยะยื่น MR
153 Nm

ระยะยื่น MY
174 Nm

รุ่นเซ็นเซอร์ (นอก)
EE-SX672

ช่วงเพิ่มของช่วงชัก
50 mm