ECA-CTB8 - ECA-CTB8 transmetteur de pesage

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
1 entrée de signal de pesage	0-39mv
Performance A/D	24 bit, méthode Delta Sigma
Classe de précision	0.012% F.S.
Sortie de signal analogique	4-20mA ; 0-5V ; 0-10V ; résolution de 1/3000 (optionnel)
Tension de tenue	À 2000V AC50/60Hz pendant 1 minute
Nombre de chiffres affichés	5 bits et demi
Tension d’excitation	5V/DC
Dérive du gain	±5PPM/°C
Fréquence d’échantillonnage maximale	1000HZ
Sans dimension	0.002% F.S.
Indice de protection	Ip65
Température relative	Température : 35 °C~85% humidité relative Stockage : 35-85% humidité relative
Interface Rs232	Interface Rs232 ; prend en charge le protocole Modbus RTU et le protocole libre
Interface Rs485	Interface Rs485 ; jusqu’à 32 nœuds en parallèle ; prend en charge le protocole Modbus RTU et le protocole libre
Fréquence d’échantillonnage et de sortie	10. 40, 640, 1280 times/sec
Température de stockage	-25°C~+65°C
Entrée de commutation	Sortie transistor 3 points, capacité de charge 24V/1A, 1 entrée (optionnel)
Sortie de commutation	Sortie relais 2 points, charge résistive 250VAC/3A (optionnel)
Température de fonctionnement	-30°C~+60°C
Tension de service	12-30V/DC
Dérive du zéro	<0.02μV/°C
Interface de communication	RS232/485

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com