ECA-FD106-MC - Kraftmessumformer-Serie

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
Betriebsspannung	10-30V/DC
Eingangssignal	04-6mv/v
Erregerspannung	5V/DC ±2% 100mA
A/D-Auflösung	24-bit
Ausgangsanschluss	Wahl zwischen RS232 oder RS485, Analogausgang kann ergänzt werden
Kommunikationsprotokoll	Modbus RTU/ASCII/FREE Freies Protokoll 0-20mA/4-20mA/-10-10V/0-5V/0-10V, usw.
Signalübertragungsrate	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
Antriebsfähigkeit	6 Sensoren 350 Ω
Gesamtabmessungen	87.5*72*25.7mm
Digitales Schaltsignal	3-Punkt-Transistorausgang, Lastfähigkeit 24V/14A, 2-Wege-Eingang
Betriebstemperatur	-30-60°C
A/D-Wandlungsrate	10/40/640/1280/S
Anzeigegenauigkeit	1/10000 Präzision, 5- oder 6-stellige rote Digitalanzeige
Schutzart	Ip55

KONTAKT HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**