MF7

ໂມດູນສາຍຊື່ຂັບສະກຣູເຄື່ອງປ້ດ HTMF7

ຊຸດ MF



ເປີດໜ້າຜະລິດຕະພັນ

ປະສິດທິພາບຕາມລິດບານສະກຣູ

ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ: **100 W** ກຳລັງອອກ | **3,000 rpm**

ລິດບານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຂັບຕາມພື້ກ (N)
4	200	38	15	425
5	250	30	12	340
10	500	20	9	170

ສຳລັບຊຸບໂກເກ້ນ 550 mm ໃຫ້ຫຼຸດຄວາມໄວ.

ລາຍລະອຽດວິຊາການ

ຊັ້ນຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ
50-800 mm

ຂ້ນູນຈຳເພາະຂານສະກຣູ / ເສັ້ນຜ່ານສູນ
12 mm

ໄກດ໌ເສັ້ນຊື່
9 x 6.5, 2 pcs

ການຍື້ນອອກ MP
80 Nm

ການຍື້ນອອກ MR
65 Nm

ການຍື້ນອອກ MY
70 Nm

ຂ້ັ້ນຊຸບໂກ
50 mm