ECA-LCF2 - 압력 센서 시리즈

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
케이블	6m/10m
종합 정확도	±0.03%F.S.;±0.05%F.S.
øA	105 mm 정격 하중 1-5
øB	32 mm 정격 하중 1-5
øD	89 mm 정격 하중 1-5
E	7.5 mm 정격 하중 1-5
F	10.5 mm 정격 하중 1-5
H	37 mm 정격 하중 1-5
H1	34 mm 정격 하중 1-5
H2	7.2 mm 정격 하중 1-5
M	M16*1.5 mm 정격 하중 1-5
øA	120.6 mm 정격 하중 10-25
øB	39 mm 정격 하중 10-25
øD	101.8 mm 정격 하중 10-25
E	8.5 mm 정격 하중 10-25
F	14 mm 정격 하중 10-25
H	48 mm 정격 하중 10-25
H1	41 mm 정격 하중 10-25
H2	10.5 mm 정격 하중 10-25
M	M32*1.5 mm 정격 하중 10-25
øA	141 mm 정격 하중 30-50

ECA-LCF2 - 압력 센서 시리즈

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
øB	50.4 mm 정격 하중 30-50
øD	116.8 mm 정격 하중 30-50
E	11 mm 정격 하중 30-50
F	18 mm 정격 하중 30-50
H	57.2 mm 정격 하중 30-50
H1	50.8 mm 정격 하중 30-50
H2	11 mm 정격 하중 30-50
M	M40*1.5 mm 정격 하중 30-50 / 정격 하중 60
øA	153 mm 정격 하중 60
øB	70 mm 정격 하중 60
øD	130 mm 정격 하중 60
E	10.5 mm 정격 하중 60
F	17 mm 정격 하중 60
H	58 mm 정격 하중 60
H1	51 mm 정격 하중 60
H2	16 mm 정격 하중 60
øA	200 mm 정격 하중 60-100
øB	76 mm 정격 하중 60-100
øD	162 mm 정격 하중 60-100
E	13 mm 정격 하중 60-100

ECA-LCF2 - 압력 센서 시리즈

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
F	20 mm 정격 하중 60-100
H	83 mm 정격 하중 60-100
H1	70 mm 정격 하중 60-100
H2	18 mm 정격 하중 60-100
M	M60*2 mm 정격 하중 60-100
입력 임피던스	385±10Ω/750±20
절연 임피던스	≥5000MΩ(DC50V)
재질	스테인리스강/합금강
출력 임피던스	7350±5Ω/700±50
정격 하중	0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
안전 과부하	150%F.S.
밀봉 등급	IP67
감도	2.0mV/V±1%
온도 보상 범위	-10-40° C
한계 과부하	300%F.S
영점 출력	±1%F.S
온도 범위	-30-70° C
전압	5-15V(DC)

HTROBOT에 문의

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com