EDY-C2

ເຄື່ອງອັດເຊີໂວ

ຜະລິດຕະພັນ

ເຄື່ອງກົດເຊີໂວສຳລັບການປະກອບທີ່ຄວບຄຸມແຮງ ແລະການເຄື່ອນທີ່.

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທາງເຕັກນິກ

ຄວາມໄວລົງ	**1-100 mm/s**
ຄວາມດັນສູງສຸດ	**100000 N**
ກຳລັງມໍເຕີ	**>=1.5KW**
ໄລຍະຊັກເຄື່ອນທີ່	**500 mm**
ຄວາມແມ່ນຍຳໃນການກຳນົດຕຳແໜ່ງ	**0.02 mm**
ຄວາມໄວກົດ	**0-50 mm/s**
ຄວາມແມ່ນຍຳຄວາມດັນ	**0.5%**
ເວລາຮັກສາຄວາມດັນ	**0-300 s**
ຄວາມໄວຂຶ້ນ	**1-150 mm/s**
ແຮງດັນໄຟລ້ຽງ	**220V-380V**

ການເລືອກ

- ຮັກສາແຮງກົດໄວ້ໃນຂອບເຂດຄວາມດັນສູງສຸດທີ່ລະບຸ.
- ຕັ້ງຄວາມໄວລົງ ກົດ ແລະຂຶ້ນສຳລັບຊຸະໂກຈິງ.
- ກວດຄວາມແມ່ນຍຳຕຳແໜ່ງ ຄວາມແມ່ນຍຳຄວາມດັນ ແລະເວລາຮັກສາກັບຂະບວນ.
- ຢືນຢັນກຳລັງມໍເຕີ ແລະແຮງດັນສະໜອງຂະນະຕິດຕັ້ງ.

ຕິດຕໍ່ HTROBOT

ອີເມວ: emmy@htrobot.com

ເວັບໄຊ: www.htrobot.com



ຮູບຜະລິດຕະພັນ