สเตจแร็คแอนด์พีเนียน CL210

CL210 · ซีรีส์สเตจแร็คแอนด์พีเนียน CL

เกียร์และแร็คมีข้อมูลจำเพาะและตัวเลือกคุณภาพต่างกันให้เหมาะกับความต้องการ



CL210 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงผลักพิกัด (N)
10:1	830	200	100	961
7:1	1185	180	80	640
5:1	1660	145	60	480
3:1	2766	105	40	240

สเปกที่ตรวจ · มอเตอร์ 750 W

พารามิเตอร์	ค่า
โมเมนต์ยื่นที่อนุญาต MP	1034 Nm
โมเมนต์ยื่นที่อนุญาต MR	908 Nm
โมเมนต์ยื่นที่อนุญาต MY	1032 Nm
ลีดเฟือง	166 mm
กำลังมอเตอร์	750 W
แรงบิดพิกัด	2.39 Nm
ช่วงระยะชัก	100 mm
ระยะเคลื่อนที่	100-4000 mm
ความกว้างตัวเครื่อง	210 mm
ตัวอย่างการสั่ง (อ้างอิง)	CL210-L166-S4500-I5-M750W-B
ความสามารถในการทำซ้ำ	ค่ารอการยืนยัน

รูปติดตั้งอยู่ในชุดรูปขนาดแยก

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ข้อมูลอ้างอิงทางวิศวกรรม

ขีดจำกัดระยะยื่น, แนวนอน

เงื่อนไขอัตราส่วน/ภาระที่พิมพ์	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
อัตราส่วน 3:1 · 60kg	1051 mm	1620 mm	2300 mm
อัตราส่วน 3:1 · 83kg	600 mm	188 mm	1430 mm
อัตราส่วน 3:1 · 105kg	415 mm	630 mm	966 mm
อัตราส่วน 5:1 · 90kg	458 mm	609 mm	1515 mm
อัตราส่วน 5:1 · 120kg	334 mm	444 mm	1131 mm
อัตราส่วน 5:1 · 150kg	260 mm	350 mm	890 mm
อัตราส่วน 7:1 · 134kg	440 mm	595 mm	2366 mm
อัตราส่วน 7:1 · 172kg	350 mm	438 mm	1830 mm
อัตราส่วน 7:1 · 210kg	260 mm	339 mm	1500 mm
อัตราส่วน 10:1 · 210kg	466 mm	560 mm	3210 mm
อัตราส่วน 10:1 · 225kg	373 mm	430 mm	2500 mm
อัตราส่วน 10:1 · 300kg	290 mm	345 mm	2103 mm

ข้อมูลอ้างอิงระยะต้นฉบับ(mm) ไม่สรุปความเร็วทดแทน ชุดขายได้ หรือพิกัดการทำงานเชิงมุม ช่องว่างไม่ใช่ศูนย์

ขีดจำกัดระยะยื่น, ผนัง

เงื่อนไขอัตราส่วน/ภาระที่พิมพ์	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
อัตราส่วน 3:1 · 58kg	2530 mm	1954 mm	1270 mm
อัตราส่วน 3:1 · 80kg	1800 mm	1180 mm	760 mm
อัตราส่วน 3:1 · 100kg	937 mm	633 mm	410 mm
อัตราส่วน 5:1 · 88kg	1383 mm	563 mm	308 mm
อัตราส่วน 5:1 · 119kg	1066 mm	420 mm	264 mm
อัตราส่วน 5:1 · 148kg	897 mm	355 mm	422 mm
อัตราส่วน 7:1 · 135kg	2098 mm	530 mm	330 mm
อัตราส่วน 7:1 · 172kg	1755 mm	416 mm	280 mm
อัตราส่วน 7:1 · 210kg	1503 mm	349 mm	428 mm
อัตราส่วน 10:1 · 210kg	2900 mm	503 mm	350 mm
อัตราส่วน 10:1 · 255kg	2400 mm	414 mm	294 mm
อัตราส่วน 10:1 · 300kg	2112 mm	348 mm	2103 mm

ข้อมูลอ้างอิงระยะต้นฉบับ(mm) ไม่สรุปความเร็วทดแทน ชุดขายได้ หรือพิกัดการทำงานเชิงมุม ช่องว่างไม่ใช่ศูนย์

ขีดจำกัดระยะยื่น, แนวตั้ง

เงื่อนไขอัตราส่วน/ภาระที่พิมพ์	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
อัตราส่วน 5:1 · 19kg	3511 mm		3511 mm
อัตราส่วน 5:1 · 24kg	2054 mm		2054 mm
อัตราส่วน 5:1 · -kg	- mm		- mm

เงื่อนไขอัตราส่วน/ภาระที่พิมพ์	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
อัตราส่วน 6:1 · 24kg	1383 mm		563 mm
อัตราส่วน 6:1 · 39kg	1066 mm		420 mm
อัตราส่วน 6:1 · -kg	- mm		- mm
อัตราส่วน 10:1 · 32kg	2607 mm		2607 mm
อัตราส่วน 10:1 · 43kg	1915 mm		1915 mm
อัตราส่วน 10:1 · 52kg	1510 mm		1510 mm
อัตราส่วน 20:1 · 43kg	2503 mm		2503 mm
อัตราส่วน 20:1 · 57kg	1794 mm		1794 mm
อัตราส่วน 20:1 · 75kg	1998 mm		1998 mm

ข้อมูลอ้างอิงระยะต้นฉบับ(mm) ไม่สรุปความเร็วทดแทน ชุดขายได้ หรือพิกัดการทำงานเชิงมุม ช่องว่างไม่ใช่ศูนย์

คอลัมน์ 45° ว่าง; แหล่ง 6:1 และ 20:1 ไม่อยู่ในรายการอัตราส่วนหลัก 3/5/7/10 สองแถวขีดยังเป็นขีดจากแหล่ง ไม่ใช่ค่าศูนย์

หมายเหตุการใช้งาน

ข้อมูลอ้างอิงการติดตั้งมอเตอร์: BD: ตำแหน่งมอเตอร์ตรง; BL: มอเตอร์นอกซ้าย; BR: มอเตอร์นอกขวา; BM: มอเตอร์นอกล่าง นี่คืออ้างอิงการสั่ง/ติดตั้งจากแหล่ง ไม่ใช่ชุดที่ระบุ

สภาพการทำงาน: ช่วงชักเกิน600mm อาจเกิดเรโซแนนซ์ ตารางระยะยื่นพิมพ์เป็น mm ไม่ใช่ mm/s

ข้อมูลอ้างอิงระยะยื่นที่ยอมให้: หัวข้อ 0°/45°/90° เป็นข้อมูลอ้างอิงระยะยื่น/การใช้งาน ไม่ใช่ทิศติดตั้งมอเตอร์หรือพิกัดความเร็วทดแทน