MC17

โมดูลเส้นตรงบอลสกรูแบบปิดสำหรับงานห้องคลีน

ซีรีส์ MC



เปิดหน้าผลิตภัณฑ์

สมรรถนะตามลีดบอลสกรู

เงื่อนไขตาราง: **3,000 rpm**

ลีดบอลสกรู (mm)	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงขับพีกัด (N)
5	250	150	50	2563
10	500	120	40	1281
25	1250	80	25	480

เมื่อช่วงชักเกิน 850 mm ให้ลดความเร็ว

รายละเอียดทางเทคนิค

เกรดทำซ้ำ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ระยะเคลื่อนที่
100-2000 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางบอลสกรู
25 mm

ความกว้างตัวเครื่อง
170 mm

จำนวนไกด์
2

ไกด์เส้นตรง
20 x 17.5 mm

กำลังมอเตอร์
750 W

โมเมนต์ยื่นที่ยอมให้ MP
785 Nm

โมเมนต์ยื่นที่ยอมให้ MR
589 Nm

โมเมนต์ยื่นที่ยอมให้ MY
785 Nm

ช่วงระยะชัก
50 mm