ECA-CTB9S - ECA-CTB9S pemancar timbang

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT.



Parameter	Nilai
Kadar penukaran A/D	6.25/12.5/25/50/100/200/400/800 1600/3200/s
Resolusi A/D	Nilai perlu disahkan
Dimensi keseluruhan	96*71*48cm
Ciri-ciri	paparan digital merah dwibarisan 6-digit
Protokol komunikasi	Modbus RTU/ASCII/FREE (Perjanjian Bebas)
ketepatan paparan	1/30000.
Keupayaan pemacu	Enam penderia 359 Ω
Output voltan pengujaan	5V/DC, 100mA (sehingga 6 penderia dengan 350 Ω)
Kepekaan input	0.1-6mv/v
Model pilihan	- Konfigurasi standard - A1 - TS
Port output	Rs232 dan Rs485 disokong serentak; Boleh tambah output analog dengan resolusi 1/60000
Catatan dan keterangan	- 7 output transistor, 4 input Rs485 - Tingkatkan output isyarat analog - Tambah fungsi TES tanpa penentukuran
Isyarat pensuisan	output transistor 7-titik (maksimum 1A, input 4-titik)
Kelajuan penghantaran	1200/2400/4800/9600/19200/38400 57600/115200
Suhu operasi	-30°C~+60°C
voltan kerja	12-30V/DC
Hanyutan sifar	Nilai perlu disahkan

HUBUNGI HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**