ECA-LCF2-LZ - Série de sensores de pressão

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT.



PARÂMETRO	VALOR
Cabo	Cabo blindado de quatro condutores
Precisão global	±0.05%F.S,C2
ØA	72 mm Carga nominal 0.1-1
ØB	18 mm Carga nominal 0.1-1
ØD	58.5 mm Carga nominal 0.1-1
E	5.5 mm Carga nominal 0.1-1
F	10 mm Carga nominal 0.1-1
H	24 mm Carga nominal 0.1-1
H1	24 mm Carga nominal 0.1-1
M	M12 mm Carga nominal 0.1-1
ØA	105 mm Carga nominal 2-5
ØB	29 mm Carga nominal 2-5
ØD	88.9 mm Carga nominal 2-5
E	6.5 mm Carga nominal 2-5
F	11 mm Carga nominal 2-5
H	37 mm Carga nominal 2-5
H1	34 mm Carga nominal 2-5
M	M16*1.5 mm Carga nominal 2-5
ØA	125 mm Carga nominal 7-25
ØB	39 mm Carga nominal 7-25
ØD	105 mm Carga nominal 7-25

ECA-LCF2-LZ - Série de sensores de pressão

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT.



PARÂMETRO	VALOR
E	8..7 mm Carga nominal 7-25
F	14 mm Carga nominal 7-25
H	52 mm Carga nominal 7-25
H1	48 mm Carga nominal 7-25
M	M30*2 mm Carga nominal 7-25
ØA	145 mm Carga nominal 30-50
ØB	50 mm Carga nominal 30-50
ØD	116.8 mm Carga nominal 30-50
E	11 mm Carga nominal 30-50
F	16.5 mm Carga nominal 30-50
H	58 mm Carga nominal 30-50
H1	54 mm Carga nominal 30-50
M	M40*1.5 mm Carga nominal 30-50
ØA	205 mm Carga nominal 60-100
ØB	85 mm Carga nominal 60-100
ØD	162 mm Carga nominal 60-100
E	13 mm Carga nominal 60-100
F	20 mm Carga nominal 60-100

ECA-LCF2-LZ - Série de sensores de pressão

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT.



PARÂMETRO	VALOR
H	83 mm Carga nominal 60-100
H1	78 mm Carga nominal 60-100
M	M60*2 mm Carga nominal 60-100
Impedância de entrada	700 ±10Ω
Impedância de isolamento	≥5000MΩ(DC100V)
Material de tabela	Aço-liga
Impedância de saída	700 ±5Ω
Carga nominal	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
Sobrecarga segura	150%F.S
Grau de vedação	IP66
Sensibilidade	2.0 ±0.008 mV/V
Intervalo de compensação de temperatura	-10-40°C
Sobrecarga limite	200%F.S
Saída do ponto zero	±1%F.S
Intervalo de temperatura	-20-60°C
Tensão	9-12V(DC)

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com