ECA-LCF2-LZ - 압력 센서 시리즈

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
케이블	사심 실드 케이블
종합 정확도	±0.05%F.S,C2
øA	72 mm 정격 하중 0.1-1
øB	18 mm 정격 하중 0.1-1
øD	58.5 mm 정격 하중 0.1-1
E	5.5 mm 정격 하중 0.1-1
F	10 mm 정격 하중 0.1-1
H	24 mm 정격 하중 0.1-1
H1	24 mm 정격 하중 0.1-1
M	M12 mm 정격 하중 0.1-1
øA	105 mm 정격 하중 2-5
øB	29 mm 정격 하중 2-5
øD	88.9 mm 정격 하중 2-5
E	6.5 mm 정격 하중 2-5
F	11 mm 정격 하중 2-5
H	37 mm 정격 하중 2-5
H1	34 mm 정격 하중 2-5
M	M16*1.5 mm 정격 하중 2-5
øA	125 mm 정격 하중 7-25
øB	39 mm 정격 하중 7-25
øD	105 mm 정격 하중 7-25

ECA-LCF2-LZ - 압력 센서 시리즈

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
E	8..7 mm 정격 하중 7-25
F	14 mm 정격 하중 7-25
H	52 mm 정격 하중 7-25
H1	48 mm 정격 하중 7-25
M	M30*2 mm 정격 하중 7-25
øA	145 mm 정격 하중 30-50
øB	50 mm 정격 하중 30-50
øD	116.8 mm 정격 하중 30-50
E	11 mm 정격 하중 30-50
F	16.5 mm 정격 하중 30-50
H	58 mm 정격 하중 30-50
H1	54 mm 정격 하중 30-50
M	M40*1.5 mm 정격 하중 30-50
øA	205 mm 정격 하중 60-100
øB	85 mm 정격 하중 60-100
øD	162 mm 정격 하중 60-100
E	13 mm 정격 하중 60-100
F	20 mm 정격 하중 60-100

ECA-LCF2-LZ - 압력 센서 시리즈

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
H	83 mm 정격 하중 60-100
H1	78 mm 정격 하중 60-100
M	M60*2 mm 정격 하중 60-100
입력 임피던스	700 ±10Ω
절연 임피던스	≥5000MΩ(DC100V)
재질	합금강
출력 임피던스	700 ±5Ω
정격 하중	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
안전 과부하	150%F.S
밀봉 등급	IP66
감도	2.0 ±0.008 mV/V
온도 보상 범위	-10-40° C
한계 과부하	200%F.S
영점 출력	±1%F.S
온도 범위	-20-60° C
전압	9-12V(DC)

HTROBOT에 문의

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com