ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາ HTMD135

MD135 · ໂມດູນສາຍຊື່ສາຍພານເວລາຊຸດ MD

ແພລດຟອມຂັບດ້ວຍສາຍແອວເຄື່ອນແຄຣເຈຈຜ່ານການສົ່ງສາຍແອວ. ປຽບທຽບເສັ້ນທາງ ແລະຄວາມໄວທີ່ຕ້ອງການກັບການຈັດສາຍແອວ ຕົວເລືອກຫຼຸດຄວາມໄວ ແລະພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ມີ. ກວດແຜນລຸ້ນສໍາລັບໜ້າຕໍ່ປາຍຂັບ ແລະແຄຣເຈຈ. ລວມຄວາມຕຶງສາຍແອວ ການເຂົ້າເບິ່ງແຍງ ແລະຄວາມຕ້ອງການຈັດຕໍາແໜ່ງໃນການກວດແກນ.



ຮູບຜະລິດຕະພັນລາຍການ MD135, ບໍ່ແມ່ນຮູບຖ່າຍການຕັ້ງຄ່າ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ	ນ້ໍາໜັກບັນທຸກແນວນອນ	ນ້ໍາໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ
5	1350 mm/s	15 kg	15 kg
8	843 mm/s	30 kg	20 kg
10	675 mm/s	45 kg	25 kg
15	450 mm/s	85 kg	25 kg

ຂໍ້ກໍານົດຫຼັກ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ຄວາມກວ້າງຂອງສາຍພານຊິງໂຄຣນັສ	30 mm
ລິດສາຍພານ	135 mm
ກໍາລັງມໍເຕີ	750 W
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ໍາ	±0.05 mm (ຊັ້ນ C)
ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ	100-3500mm/ໄລຍະ 50

ເງື່ອນໄຂຄວາມໄວ: ມໍເຕີ 3000 rpm.

ແຜນຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນປື້ມຂະໜາດແຍກ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ເອກະສານອ້າງອີງວິສະວະກຳ

ແຮງບິດການໂຫຼດທີ່ອະນຸຍາດ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໂມເມັນຍື້ນທີ່ອະນຸຍາດ MP	552 Nm
ໂມເມັນຍື້ນທີ່ອະນຸຍາດ MR	485 Nm
ໂມເມັນຍື້ນທີ່ອະນຸຍາດ MY	551 Nm

ເຄື່ອງໝາຍແຫຼ່ງ

ໝໍ້ນທີ່ລາຍການແຕກຕ່າງ; ບໍ່ແນ່ນຄວາມໄວ ການໂຫຼດ ຫຼືຄ່ານ້ຳໜັກດຽວ.

ລາຍການ	ຕາຕະລາງໝໍ້ນຖານ / ອັດຕາ	ເຄື່ອງໝາຍພາຍລວມ	ການເລືອກ / ເຄື່ອງໝາຍລາຍການ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1350 / 843 / 675 / 450 mm/s ທີ່ 3000 rpm	2000 mm/s	6750 mm/s
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ	15 / 30 / 45 / 85 kg	—	80 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ	15 / 20 / 25 / 25 kg	—	20 kg
ກຳລັງມໍເຕີ	750 W	—	400 W ໃນຕາຕະລາງມໍເຕີ
ຢະເໜດສາຍພານ	—	30-5M	—
ໄກດ໌ເສັ້ນຊື່	—	15-12.5-2 pcs	—

ມໍເຕີເໝາະ

ຍີ່ຫໍ້ / ລະຫັດ	ກຳລັງ	ແຮງດັນໄຟຟ້າ	ເຄື່ອງໝາຍເຫຍກ
Mitsubishi / M	400 W	220 V	ບໍ່ມີເຫຍກ / ມີເຫຍກ
Panasonic / P	400 W	220 V	ບໍ່ມີເຫຍກ / ມີເຫຍກ
Siemens / S	400 W	220 V	ບໍ່ມີເຫຍກ / ມີເຫຍກ
Delta / T	400 W	220 V	ບໍ່ມີເຫຍກ / ມີເຫຍກ

ຂະໜາດຕົ້ນ L / R

S (mm)	L (mm)	A (mm)	M	N	ນ້ຳໜັກ (kg)
100	585	120	1	0	8.2
150	635	170	1	0	8.7
200	685	20	2	1	9.1
250	735	70	2	1	9.5
300	785	120	2	1	9.9
350	835	170	2	1	10.3
400	885	20	3	2	10.7
450	935	70	3	2	11.1
500	985	120	3	2	11.5
600	1085	20	4	3	12.3
700	1185	120	4	3	13.1
800	1285	20	5	4	13.9
900	1385	120	5	4	14.7
1000	1485	20	6	5	15.5
2000	2485	20	11	10	23.5
3000	3485	20	16	15	31.5
3500	3985	120	18	17	35.5

ຂະໜາດຕ່ຳສຳລັບການຕົ້ນ L ແລະ R. S, L, A, M, N ແລະນ້ຳໜັກຢູ່ແຖວຕົ້ນດຽວກັນ.