ECA-LCF4D - Série de capteurs de pression

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
Câble	Câble blindé à quatre conducteurs
Précision globale	±0.1%F.S
ØA	58 mm Charge nominale 0.2
ØB	16 mm Charge nominale 0.2
ØD	45 mm Charge nominale 0.2
E	10.57 mm Charge nominale 0.2 / Charge nominale 0.5-1 / Charge nominale 2-10
F	6.5 mm Charge nominale 0.2 / Charge nominale 0.5-1 / Charge nominale 2-10
H	24 mm Charge nominale 0.2 / Charge nominale 0.5-1
H1	22.5 mm Charge nominale 0.2 / Charge nominale 0.5-1
M	M12*1.5 mm Charge nominale 0.2
ØA	78 mm Charge nominale 0.5-1
ØB	28 mm Charge nominale 0.5-1
ØD	62 mm Charge nominale 0.5-1
M	M20*1.5 mm Charge nominale 0.5-1
ØA	85 mm Charge nominale 2-10
ØB	38 mm Charge nominale 2-10
ØD	70 mm Charge nominale 2-10

ECA-LCF4D - Série de capteurs de pression

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
H	30 mm Charge nominale 2-10
H1	24 mm Charge nominale 2-10
M	M30*1.5 mm Charge nominale 2-10
Impédance d’entrée	380±30Ω
Impédance d’isolement	≥5000MΩ(DC100V)
Matière	Acier inoxydable
Impédance de sortie	350±10Ω
Charge nominale	200KG, 500KG, 1000KG; 3T, 5T, 7.5T, 10T
Surcharge de sécurité	150%F.S
Degré d’étanchéité	IP66
Sensibilité	2.0 ±0.05 mV/V
Plage de compensation de température	-10-40°C
Surcharge limite	200%F.S
Sortie du point zéro	±1%F.S
Plage de température	-20-80°C
Tension	10-15V(DC)

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com